

ECOLIFT™ SERIES

Plataformas Verticales Manuales



La Revolución Ecolift™:
Un Cambiador de Juego en Acceso Sin Energía

JLG®



SUBIR CON UNA PLATAFORMA LIBRE DE ENERGÍA

La serie EcoLift es una alternativa más segura y productiva a las escaleras y andamios. Estos revolucionarios ascensores no tienen baterías, sistemas hidráulicos ni aceite, así requieren poco mantenimiento y son fáciles de usar. Las características de la serie EcoLift:

- **Diseño Innovador sin Energía**

El sistema patentado de ascensor/descenso de energía almacenada ofrece un uso 24/7 y un servicio sin problemas

- **Pequeña huella**

Ligero y fácil de maniobrar en todas las áreas de una instalación

- **Seguro y fácil de usar**

Base robusta, ruedas de bloqueo automáticas y un simple mecanismo de elevación le permiten trabajar con confianza con ambas manos

- **Ecológicamente sano**

Operación limpia y verde sin aceite, baterías o sistema hidráulico

Trabaja silenciosamente y de manera eficiente. Agregue el EcoLift™ a su equipo hoy.

El limpio, silencioso y compacto EcoLift le permite trabajar sin interrumpir ambientes sensibles o de poco ruido.

CARACTERÍSTICAS



Compacto y Portátil

Ajuste a través de puertas estrechas y maniobre alrededor de obstáculos.



Fácil Acceso

Las cómodas puertas de estilo saloon de altura completa permiten una entrada y salida sin esfuerzo.



ECOLIFT 50

Ligero y maniobrable, el EcoLift 50 está elevando la barra para acceso de bajo nivel. Este elevador contiene muy pocas piezas móviles para un mantenimiento confiable y sin problemas, y ofrece un rendimiento limpio y silencioso.

Las características de EcoLift 50:

- Altura de trabajo de 10 pies 11 pl. (3,33 m) y 330 lb (150 kg) de capacidad
- Base estable y ruedas con freno automático en altura
- Sin tiempo de preparación: lleve hasta el lugar y póngase a trabajar



ECOLIFT 70

Para la construcción o el mantenimiento de las instalaciones, el EcoLift 70 transforma el acceso de bajo nivel, ofreciéndole una alternativa más segura y eficiente a las escaleras. La operación de una persona es rápida e intuitiva, lo que le permite terminar el trabajo prácticamente sin tiempo de inactividad.

Las características de EcoLift 70:

- Altura de trabajo de 13 pies 2.5 pl. (4,03 m) y 330 lb (150 kg) de capacidad
- Base robusta para trabajar con confianza con ambas manos
- Huella pequeña, lo que facilita la maniobra a través de espacios estrechos



Subir y bajar con facilidad

El mecanismo de elevación de potencia almacenado simple e innovador le permite elevar y bajar rápidamente la plataforma e sin baterías hidráulicas.



Trabaja con confianza

Las ruedas giratorias se bloquean en su lugar para una mayor comodidad y seguridad.



Especificaciones

	EcoLift 50	EcoLift 70
Altura de Trabajo	10 pies 11 pl. (3,33 m)	13 pies 2,5 pl. (4,03 m)
Altura de la Plataforma	4 pies 11 pl. (1,50 m)	7 pies 2,5 pl. (2,20 m)
Altura Estibada	5 pies 1 pl. (1,55 m)	6 pies 4 pl. (1,94 m)
Ancho Estibado	2 pies 3,5 pl. (0,7 m)	2 pies 3,5 pl. (0,7 m)
Longitud Estibada	3 pies 2,7 pl. (0,985 m)	4 pies 2,3 pl. (1,28 m)
Tamaño de Plataforma	28 x 23,6 pl. (72 x 60 cm)	33,4 x 25,4 pl. (85 x 64,4 cm)
Capacidad Nominal	330 lb (150 kg)	330 lb (150 kg)
Peso	397 lb (180 kg)	672 lb (305 kg)

Características Estándar

- Operación intuitiva: girar la manija para elevarla
- El sistema patentado de ascensión/descenso de potencia almacenada no necesita aceite, baterías ni sistema hidráulico
- Ligero y fácil de maniobrar a través de áreas estrechas
- Ciclos de elevación ilimitados para una productividad 24/7
- Menos piezas para un mantenimiento mínimo
- Frenos de autobloqueo en la elevación
- Manivela mecánicamente retenida

Aplicaciones

- Pintura comercial y residencial
- Mantenimiento de la instalación
- Muestra y decoración
- Mantenimiento de Climatización
- Trabajo de acabado interior
- Renovaciones y remodelaciones
- Mantenimiento de planta
- Instaladores de equipos: cable, seguridad, audiovisuales



VISITE JLG.COM HOY PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE ECOLIFT™ Y PARA LOCALIZAR UN DISTRIBUIDOR CERCA DE USTED.

La Garantía JLG "1 y 5"

Damos cobertura por un (1) año completo y cubrimos todos los componentes estructurales principales especificados durante cinco (5) años. Debido a las mejoras continuas del producto, nos reservamos el derecho de realizar cambios en las especificaciones y/o equipos sin previo aviso. Esta máquina cumple o excede los requisitos aplicables de ANSI y CSA en función de la configuración de la máquina fabricada originalmente para las aplicaciones previstas. Consulte la placa del número de serie en la máquina para obtener información adicional.

Peça N°: 3132135
R051804
Impreso en EE.UU.

JLG Industries, Inc.
1 JLG Drive
McConnellsburg, PA 17233-9533
Teléfono 717-485-5161
Llamada gratuita en EE.UU. 877-JLG-LIFT
Fax 717-485-6417
www.jlg.com

Una empresa de Oshkosh Corporation