

830P

ELEVADOR DE MASTRO VERTICAL MÓVEL

JLG
reachingout®

Desempenho

Altura da Plataforma	8 ft 2 in.	2.5 m
Altura de Trabalho	14 ft 2 in.	4.32 m
Altura Recolhida	61.4 in.	1.56 m
Altura da Entrada da Plataforma	14 in.	.36 m
Tamanho da Plataforma (L x C)	28.7 in. x 39.3 in.	.75 x 1.0 m
Comprimento Total	47 in.	1.19 m
Largura Total	29.5 in.	.75 m
Peso Bruto	628 lb	285 kg
Capacidade da Plataforma	440 lb	200 kg

Especificações Padrão

Fonte de energia

Baterias	Bateria 12V DC AGM
Carregador de bateria	Carregador Automático 110V-240V

Características Padrão

- Rodas de travamento automático na elevação
- Pneus não marcantes
- Plataforma de alumínio anti-ferrugem
- Pára-choques de proteção
- Bandeja de Ferramentas
- Nivel bolha instalado no chassi
- Suporte de serviço
- Acesso para garfos integrado
- Controle de Plataforma Removível com Cabo em Espiral
- Mastro de elevação ultra deslizante

Acessórios & Opcionais

- Energia Principal de 110V ou 230V
- Alarme de inclinação com parada automática
- Capas protetoras para armazenamento



JLG

Garantia JLG "1 & 5"

Garantimos todos nossos produtos por um (1) ano e cobrimos todos os principais componentes estruturais especificados por cinco (5) anos. Devido aos contínuos aperfeiçoamentos em nossos produtos, reservamo-nos o direito de modificar especificações e/ou os equipamentos sem prévia notificação. Esta máquina cumpre ou excede as normas regulatórias aplicáveis ANSI e CSA, conforme fabricação original para as aplicações previstas. Referência o número de série contido na placa de identificação da máquina para mais informações.

Part No.: 3132132
R021802

JLG Industries, Inc.
Rua Antonia Martins Luiz, 580
Distrito Industrial João Narezzi
Indaiatuba - SP 13347-404 - Brasil
0800 8482 554
www.jlg.com

An Oshkosh Corporation Company