

830P

ELEVADOR DE MÁSTIL VERTICAL DESPLAZABLE

JLG
reachingout®

Rendimiento

Altura de la plataforma	2.5 m	8 ft 2 in.
Altura de Trabajo	4.32 m	14 ft 2 in.
Altura de la plataforma – No elevada	1.56 m	61.4 in.
Altura de la entrada de la plataforma	36 cm	14 in.
Tamaño de plataforma	75 cm x 1.0 m	28.7 in. x 39.3 in.
Longitud total	1.19 m	47 in.
Ancho total	75 cm	29.5 in.
Peso de la máquina	285 kg	628 lb
Capacidad de la plataforma	200 kg	440 lb

Especificaciones Estándar

Fuente de alimentación

Baterías	12V Batería AGM
Cargador de baterías	Cargador automático 110C-240V

Características Estándar

- Bloqueo automático de ruedas en elevación
- Llantas (no dejan marcas)
- Plataforma de levante hecho con aluminio libre de oxidación
- Defensa protectora de pared
- Bandeja de herramientas
- Nivel de burbuja en el chasis
- Propela de servicio
- Espacio para horquillas integrado
- Controles de plataforma desmontables con cable en espiral
- Mástil de elevación ultraslizante para trabajo pesado

Accesorios y Opciones

- Alimentación principal de 110V o 230 V
- Alarma de inclinación con parada automática
- Cubiertas protectoras para almacenamiento



La Garantía "1 y 5" de JLG

Proporcionamos cobertura para todos los productos durante un (1) año completo y cubrimos todos los componentes estructurales principales especificados durante cinco (5) años. Debido a las mejoras continuas de los productos, nos reservamos el derecho de realizar cambios en las especificaciones y/o equipo sin previa notificación. Esta máquina cumple con, o supera, los reglamentos ANSI y CSA, de la manera en que fue fabricada originalmente y para las aplicaciones para las que fue diseñada. Por favor consulte el número de serie de la placa en la máquina para información adicional.

Part No.: 3132132
R021802

JLG

JLG Industries, Inc.
1 JLG Drive
McConnellsburg, PA 17233-9533 EE. UU.
Teléfono +1 717-485-5161
Línea sin cargos en EE. UU. +1 877-JLG-LIFT
Fax +1 717-485-6417
www.jlg.com

Una empresa de Oshkosh Corporation