

POWER TOWER

PODNOŚNIKI NISKIE



NAJWAŻNIEJSZE SPECYFIKACJE

Udźwig platformy:
250 kg

Wymiary:
1,62 m x 0,78 m

Wysokość robocza:
5,10 m

Masa całkowita:
365 kg

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

- Wysokość platformy 3,10 m, wysokość robocza 5,10 m
- Bezpieczne obciążenie robocze 250 kg (1 osoba)
- Niewielkie wymiary — jedynie 0,78 m szerokości, co pozwala na łatwy przejazd przez standardowy otwór drzwiowy.
- Duża platforma o wymiarach 1,52 m x 0,75 m
- Przestrzeń robocza tylko 1,62 m x 0,78 m
- Łatwo dostępna bramka

SPECYFIKACJA STANDARDOWA

Dane techniczne

Maksymalna wysokość robocza	5,10 m
Maksymalna wysokość platformy	3,10 m
Wysokość zamkniętej platformy	0,74 m
Zasięg roboczy	0,65 m
Wymiary platformy (dł. x szer.)	1,52 m x 0,75 m
Przestrzeń robocza	1,62 m x 0,78 m
Bezpieczne obciążenie robocze	250 kg
Maksymalna siła ręczna	200 N
Maksymalne nachylenie robocze	0,5°
Maksymalna siła wiatru	Tylko do użytku wewnętrznego – 0 m/s
Poziom mocy akustycznej	poniżej 70 dBA
Maksymalne obciążenie skupione koła	215 kg / 2,11 kN
Maksymalna siła nacisku koła	215 kg / 2,11 kN

Wymiary po złożeniu

Długość	1,62 m
Szerokość	0,78 m
Wysokość	1,85 m
Waga	365 kg

Opcje zasilania

Akumulator	12 V z automatyczną ładowarką
Sieć energetyczna	110 V lub 230 V
Elementy sterowania	Sterowanie za pomocą przycisków.
Konstrukcja	Wytrzymała konstrukcja stalowa, czopy ze stali nierdzewnej i trwała powłoka nakładana proszkowo.
Bezpieczeństwo	Produkt oznaczony znakiem CE. Spełnia wymagania określone w przepisach europejskich, w tym dyrektywie maszynowej i normie EN280 Obliczenia projektowe. Układ hydrauliczny bezpieczny w razie awarii, automatycznie blokujące się koła.
Wypożyczenie opcjonalne	Wąski kosz zapewniający łatwy dostęp do sufitu podwieszanego.

FUNKCJE STANDARDOWE

- Niewielkie wymiary (1,62 m x 0,78 m)
- Optymalna szerokość umożliwiająca przejazd przez pojedynczy otwór drzwiowy
- Duża platforma (1,52 m x 0,75 m)
- Sterowanie platformą za pomocą przycisków
- Wysokiej jakości konstrukcja stalowa
- Trwała powłoka nakładana proszkowo
- Odporny na uszkodzenia układ hydrauliczny
- Rączka opuszczania awaryjnego
- Sygnał dźwiękowy podczas podnoszenia i opuszczania
- Automatyczne blokowanie kół po podniesieniu
- Poziomica
- Wskaźnik ładowania baterii

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Wtyczka — 230 V 2P EURO
- Wtyczka — 230 V 3P UK
- Wtyczka — 110 V 3P UK
- Opcje mocowania narzędzi

WAŻNE

Firma JLG stale prowadzi badania nad nowymi produktami i rozwija swoje istniejące rozwiązania, dlatego zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie dane zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter orientacyjny. Niektóre opcjonalne lub standardowe wyposażenie w wybranych krajach powodują zwiększenie masy. Specyfikacje mogą zostać zmienione w celu dostosowania do wymagań norm krajowych lub dodania wyposażenia opcjonalnego.

Ze względu na ciągłe doskonalenie produktów firma JLG Industries zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji i/lub wyposażeniu bez wcześniejszego powiadomienia.



JLG EMEA BV
Polaris Avenue 63
2132 JH Hoofddorp
Holandia
Nr tel.: +31 (0)23 565 5665
www.jlg.com

Spółka grupy Oshkosh Corporation