

# POWER TOWER DUO

PODNOŚNIKI NISKIE



## NAJWAŻNIEJSZE SPECYFIKACJE

### Udźwig platformy:

250 kg

### Wymiary:

1,89 m x 0,78 m

### Wysokość robocza:

5,10 m

### Masa całkowita:

483 kg

## NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

- Opatentowane wysuwanie stabilizatora po podniesieniu
- Udźwig: 2 osoby (w pomieszczeniach), 1 osoba (na zewnątrz)
- Wysokość platformy 3,10 m, wysokość robocza 5,10 m
- Bezpieczne obciążenie robocze 250 kg
- Niewielkie wymiary — jedynie 0,78 m szerokości, co pozwala na łatwy przejazd przez standardowy otwór drzwiowy.
- Duża platforma o wymiarach 1,52 m x 0,75 m
- Przestrzeń robocza 1,89 m x 1,22 m
- Łatwo dostępna bramka

## SPECYFIKACJA STANDARDOWA

### Dane techniczne

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Maksymalna wysokość robocza         | 5,10 m                             |
| Maksymalna wysokość platformy       | 3,10 m                             |
| Wysokość zamkniętej platformy       | 0,74 m                             |
| Zasięg roboczy                      | 0,65 m                             |
| Wymiary platformy (dł. x szer.)     | 1,52 m x 0,75 m                    |
| Przestrzeń robocza                  | 1,89 m x 1,22 m                    |
| Bezpieczne obciążenie robocze       | 250 kg                             |
| Maksymalna siła ręczna              | 200 N (1 osoba)<br>400 N (2 osoby) |
| Maksymalne nachylenie robocze       | 0,5°                               |
| Maksymalna siła wiatru              | 12,5 m/s                           |
| Poziom mocy akustycznej             | poniżej 70 dBA                     |
| Maksymalne obciążenie skupione koła | 215 kg / 2,11 kN                   |
| Maksymalna siła nacisku koła        | 215 kg / 2,11 kN                   |

### Wymiary po złożeniu

|           |        |
|-----------|--------|
| Długość   | 1,89 m |
| Szerokość | 0,78 m |
| Wysokość  | 1,85 m |
| Waga      | 483 kg |

### Opcje zasilania

|                         |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akumulator              | 12 V z automatyczną ładowarką                                                                                                                                                                                                          |
| Sieć energetyczna       | 110 V lub 230 V                                                                                                                                                                                                                        |
| Elementy sterowania     | Sterowanie za pomocą przycisków.                                                                                                                                                                                                       |
| Konstrukcja             | Wytrzymała konstrukcja stalowa, czopy ze stali nierdzewnej i trwała powłoka nakładana proszkowo.                                                                                                                                       |
| Bezpieczeństwo          | Produkt oznaczony znakiem CE. Spełnia wymagania określone w przepisach europejskich, w tym dyrektywie maszynowej i normie EN280 Obliczenia projektowe. Układ hydrauliczny bezpieczny w razie awarii, automatycznie blokujące się koła. |
| Wypożyczenie opcjonalne | Pipe and board carrier kit                                                                                                                                                                                                             |

## FUNKCJE STANDARDOWE

- Niewielkie wymiary (1,62 m x 0,78 m)
- Optymalna szerokość umożliwiająca przejazd przez pojedynczy otwór drzwiowy
- Duża platforma (1,52 m x 0,75 m)
- Sterowanie platformą za pomocą przycisków
- Wysokiej jakości konstrukcja stalowa
- Trwała powłoka nakładana proszkowo
- Odporny na uszkodzenia układ hydrauliczny
- Rączka opuszczania awaryjnego
- Sygnał dźwiękowy podczas podnoszenia i opuszczania
- Automatyczne blokowanie kół po podniesieniu
- Poziomica
- Wskaźnik ładowania baterii

## AKCESORIA I WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Wtyczka — 230 V 2P EURO
- Wtyczka — 230 V 3P UK
- Wtyczka — 110 V 3P UK
- Wtyczka — US do użytku w Ameryce Łacińskiej
- Opcje mocowania narzędzi

### WAŻNE

Firma JLG stale prowadzi badania nad nowymi produktami i rozwija swoje istniejące rozwiązania, dlatego zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie dane zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter orientacyjny. Niektóre opcjonalne lub standardowe wyposażenie w wybranych krajach powodują zwiększenie masy. Specyfikacje mogą zostać zmienione w celu dostosowania do wymagań norm krajowych lub dodania wyposażenia opcjonalnego.

Ze względu na ciągłe doskonalenie produktów firma JLG Industries zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji i/lub wyposażeniu bez wcześniejszego powiadomienia.



**JLG EMEA BV**  
Polaris Avenue 63  
2132 JH Hoofddorp  
Holandia  
Nr tel.: +31 (0)23 565 5665  
[www.jlg.com](http://www.jlg.com)

**Spółka grupy Oshkosh Corporation**