

NANO 35

ACCESSO A BASSE ALTEZZE



SPECIFICHE STANDARD

Prestazioni

Altezza massima di lavoro	5.50 m
Altezza massima della piattaforma	3.50 m
Altezza cestello chiuso	0.70 m
Sbraccio di lavoro	0.65 m
Dimensioni cestello L x l	0.84 x 0.58 m
Carico operativo sicuro	200 kg (1 persona + attrezzi)
Forza manuale massima	200 N
Forza massima del vento	utilizzo solo in interni (0 m/s)
Livello di rumorosità	meno di 70 dBA
Carico massimo delle rotelle	208 kg / 2.04 kN
Forza massima delle ruote	208 kg / 2.04 kN
Gradiente massimo di operatività	0.5°

Dimensioni con cestello abbassato

Lunghezza	1.20 m
Larghezza	0.76 m
Altezza	1.95 m
Peso	432 kg

Specifiche del caricabatterie

Tensione in ingresso	110-230 V
----------------------	-----------

CARATTERISTICHE STANDARD

- Accesso ribassato a 390 mm
- Ingombro di 1.20 x 0.76 m
- Larghezza ottimale per passaggio da porte singole
- Ruote autobloccanti quando in altezza
- Ampio cestello (0.84 x 0.58 m)
- Semplici comandi a pulsante nel cestello
- Struttura in acciaio di qualità e doppia colonna con tecnologia Ultra Glide
- Finitura resistente con vernici a polveri
- Circuito idraulico a prova di guasto
- Comando di discesa di emergenza azionato da terra
- Segnale acustico in salita e in discesa
- Livella
- Indicatore di carica della batteria
- Punti di ancoraggio funi
- Alloggiamenti per forche
- Cestello anti caduta con cancelletti rimovibili per emergenza

ACCESSORI E OPZIONI

- Presa 230 V 2P Europa
- Presa 110 V 3P UK
- Presa 230 V 3P UK
- Presa di tipo americano per l'America Latina
- Opzioni di fissaggio attrezzi
- Vassoio attrezzi

SPECIFICHE IN EVIDENZA

Capacità di carico

200 kg

Dimensioni

1.20 x 0.76 m

Altezza di lavoro

5.50 m

Peso totale

432 kg

CARATTERISTICHE IN EVIDENZA

- Modello ideale quando si necessita di un cestello spazioso e un ingombro minimo sul pavimento.
- Accesso ribassato a soli 390 mm.
- Ingombro ridotto a 1.20 x 0.76 m.
- Larghezza ottimale per passare facilmente da porte singole.
- Ruote frontali autobloccanti quando in altezza.
- Cestello da 0.84 x 0.58 m con maggiore spazio per l'operatore.

AVVERTENZA

JLG è costantemente impegnata nella ricerca e nello sviluppo di prodotti e si riserva il diritto di applicare modifiche senza preavviso. Tutti i dati in questo documento sono indicativi. Alcune opzioni o standard nazionali possono aumentare il peso. Le specifiche possono variare per soddisfare gli standard nazionali o in seguito all'aggiunta di parti opzionali.

JLG si riserva il diritto di apportare modi che senza alcun preavviso sulla base del costante lavoro di ricerca e sviluppo di prodotti.



JLG INDUSTRIES (ITALIA) S.R.L.

Via Po 22 - 20010
Pregnana Milanese (Mi) - Italia
Tel.: +39 02 9359 5210
www.jlg.com

Una società della
Oshkosh Corporation