

NANO SP

ACCESO A ALTURAS REDUCIDAS



ESPECIFICACIONES DESTACADAS

Capacidad de carga:

200 kg

Dimensiones:

1,76 x 0,76 m

Altura de trabajo:

4,50 m

Peso total:

500 kg

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Completamente autopropulsado incluso con la cesta elevada
- Joystick sencillo e intuitivo para todas las funciones
- Radio de giro igual a cero
- Altura de trabajo de 4,50 m
- Solo 500 kg de peso, capaz de trabajar en superficies de acceso elevadas (aprobación Kingspan®)
- Transportable en vehículos estándar con plataforma hidráulica de carga y descarga de 500 kg
- Ultra compacto: área operativa ocupada de solo 1,76 x 0,76 m
- Amplia cesta de 1,50 x 0,73 m (con extensión abierta)
- Extensión de la plataforma de 0,50 m para un alcance de trabajo que supere los obstáculos
- Protección automática anti baches

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

Prestaciones

Altura máxima de trabajo	4,50 m
Altura máxima de la plataforma	2,50 m
Altura cesta cerrada	0,40 m
Alcance de la extensión plataforma al borde de la cesta	0,50 m
Alcance de trabajo	1,15 m
Dimensiones de la cesta	1,00 (L) x 0,73 (A) m
Dimensiones de la cesta incluyendo la extensión	1,50 x 0,73 m
Dimensión área operativa	1,76 x 0,76 m
Carga operativa segura	200 kg (1 persona más herramientas)
Fuerza manual máxima	200 N
Pendiente máxima de funcionamiento	1°
Fuerza máxima del viento	12,5 m/s
Peso máximo incluyendo carga útil	500 kg + 200 kg = 700 kg
Velocidad máxima	2,70 km/h
Velocidad mínima	0,90 km/h
Velocidad con cesta elevada	0,58 km/h
Fuerza máxima de las ruedas	225 kg (2,2 kN)
Pendiente superable	40%
Nivel de potencia sonora	Menos de 70 dBA
Fuerza máxima de las ruedas	225 kg / 2,21 kN
Nivel de presión acústica	225 kg / 2,21 kN

Dimensiones con cesta bajada

Longitud	1,22 m
Anchura	0,75 m
Altura	1,59 m
Peso	500 kg

Especificaciones del cargador de baterías

Tensión en entrada	110-130 V CA o 180-265 V CA
Frecuencia	45-65 Hz
Salida	24 V CC, 7/8 A

Alimentación/Tracción

Motor eléctrico estándar de 24 V CC. Motor de 24 V CC con cambio

ADVERTENCIA

JLG se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso en base al constante trabajo de investigación y desarrollo de productos. La información que figura en el presente documento es indicativa. Algunas opciones o los estándares nacionales pueden hacer aumentar el peso. Las especificaciones pueden cambiar para cumplir con las normas locales o tras la adición de partes opcionales.

JLG se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso en base al constante trabajo de investigación y desarrollo de productos.



JLG IBÉRICA, SLU
C/Pradillo, 5
Bajo Exterior Derecha
28002 - Madrid - España
www.jlg.com

Una compañía del grupo
Oshkosh Corporation