

NANO SP PLUS

ACCESO A ALTURAS REDUCIDAS



ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

Prestaciones

Altura máxima de trabajo:	4,50 m
Altura máxima de la plataforma:	2,50 m
Altura cesta cerrada:	0,40 m
Alcance de la extensión plataforma al borde de la cesta:	1,00 m
Alcance de trabajo:	1,65 m
Dimensiones de la cesta:	1,00 (L) x 0,73 (A) m
Dimensiones de la cesta incluyendo la extensión:	2,00 x 0,73 m
Dimensión área operativa:	2,22 x 0,76 m
Carga operativa segura:	200 kg (1 persona más herramientas)
Fuerza manual máxima:	200 N
Pendiente máxima de funcionamiento:	1°
Fuerza máxima del viento:	12,5 m/s
Peso máximo incluyendo carga útil:	550 kg + 200 kg = 750 kg
Velocidad máxima:	5,04 km/h
Velocidad mínima:	1,08 km/h
Velocidad con cesta elevada:	0,86 km/h
Fuerza máxima de las ruedas:	240 kg (2,35 kN)
Pendiente superable:	40%
Nivel de potencia sonora:	70 dBA
Carga máxima de las ruedas:	240 kg / 2,36 kN
Fuerza máxima de las ruedas:	240 kg / 2,36 kN

ESPECIFICACIONES DESTACADAS

Capacidad de carga:

200 kg

Dimensiones:

2,22 x 0,76 m

Altura de trabajo:

4,50 m

Peso total:

550 kg

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Amplia cesta de 2,00 x 0,73 m (con extensión abierta)
- Completamente autopropulsado incluso a una altura de trabajo de 4,5 m
- Extensión de la plataforma de 1 m: alcance de trabajo de 1 m
- Ultra compacto: área operativa ocupada de solo 2,22 x 0,76 m
- Joystick sencillo e intuitivo para todas las funciones
- Solo 500 kg de peso, capaz de trabajar en superficies de acceso elevadas (aprobación Kingspan®)

Dimensiones con cesta bajada

Longitud:	1,25 m
Anchura:	0,75 m
Altura:	1,59 m
Peso:	550 kg

Especificaciones del cargador de baterías

Tensión en entrada:	110-130 V CA o 180-265 V CA
Frecuencia:	45-65 Hz
Salida:	24 V CC, 8 A

Alimentación/Tracción

Motor eléctrico estándar de 24 V CC. Motor de 24 V, CC con cambio

ADVERTENCIA

JLG se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso en base al constante trabajo de investigación y desarrollo de productos. La información que figura en el presente documento es indicativa. Algunas opciones o los estándares nacionales pueden hacer aumentar el peso. Las especificaciones pueden cambiar para cumplir con las normas locales o tras la adición de partes opcionales.

JLG se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso en base al constante trabajo de investigación y desarrollo de productos.



JLG IBÉRICA, SLU
C/Pradillo, 5
Bajo Exterior Derecha
28002 - Madrid - España
www.jlg.com

Una compañía del grupo
Oshkosh Corporation