



SPECIFICHE STANDARD

Prestazioni

Altezza massima di lavoro	3.50 m
Altezza massima della piattaforma	1.50 m
Altezza cestello chiuso	0.30 m
Dimensioni cestello L x l	0.72 x 0.60 m
Area di ingombro	0.99 x 0.70 m
Carico operativo sicuro	150 kg (1 persona + attrezzi)
Forza manuale massima	200 N
Gradiente massimo di operatività	0.5°
Forza massima del vento	utilizzo solo in interni (0 m/s)
Carico massimo delle rotelle	125 kg / 1.23 kN
Forza massima delle ruote	125 kg / 1.23 kN
Livello di rumorosità	meno di 70 dBA

Dimensioni con cestello abbassato

Lunghezza	0.99 m
Larghezza	0.70 m
Altezza	1.55 m
Peso	196 kg

SPECIFICHE IN EVIDENZA

Capacità di carico	Dimensioni
150 kg	0.99 x 0.70 m
Altezza di lavoro	Peso totale
3.50 m	196 kg

CARATTERISTICHE IN EVIDENZA

- Comandi intuitivi: girare la manopola per sollevarlo.
- Meccanismo di sollevamento brevettato* senza alimentazione.
- Leggero e facile da manovrare.
- Ingombro minimo (0.99 x 0.70 m).
- Cicli di sollevamento illimitati, utilizzo 24h 7/7.
- Struttura robusta che garantisce anni di lavoro senza problemi.
- Costi operativi minimi, nessuna manutenzione richiesta.

CARATTERISTICHE STANDARD

- Comandi intuitivi: girare la manopola per sollevarlo
- Meccanismo di sollevamento brevettato senza alimentazione
- Leggero e facile da manovrare
- Ingombro minimo (0.99 x 0.70 m)
- Cicli di lavoro illimitati 24h 7/7
- Struttura robusta per anni di lavoro sicuro
- Costi operativi minimi, manutenzione non richiesta
- Freno autobloccante in elevazione
- Frenato in automatico in entrata cestello
- Si solleva solo quando azionato
- Dispositivo di blocco del meccanismo di salita
- Livella
- Punti di ancoraggio funi
- Maniglia di discesa di emergenza
- Alloggiamenti per forche
- Verniciatura a polveri resistente
- Cestello anti caduta con cancelletti rimovibili per emergenza

ACCESSORI E OPZIONI

- ATEX
- Opzioni di fissaggio attrezzi
- Vassoio attrezzi
- Ruote di trasporto

AVVERTENZA

JLG è costantemente impegnata nella ricerca e nello sviluppo di prodotti e si riserva il diritto di applicare modifiche senza preavviso. Tutti i dati in questo documento sono indicativi. Alcune opzioni o standard nazionali possono aumentare il peso. Le specifiche possono variare per soddisfare gli standard nazionali o in seguito all'aggiunta di parti opzionali.

JLG si riserva il diritto di apportare modi che senza alcun preavviso sulla base del costante lavoro di ricerca e sviluppo di prodotti.



JLG INDUSTRIES (ITALIA) S.R.L.
Via Po 22 - 20010
Pregnana Milanese (Mi) - Italia
Tel.: +39 02 9359 5210
www.jlg.com

Una società della
Oshkosh Corporation