

POWER TOWER DUO

ACCESO A ALTURAS REDUCIDAS



ESPECIFICACIONES DESTACADAS

Capacidad de carga	Dimensiones
250 kg	1,89 x 0,78 m
Altura de trabajo	Peso total
5,10 m	483 kg

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Sistema patentado de posicionamiento de los estabilizadores durante la elevación
- Capacidad para 2 personas en interiores y para 1 persona en exteriores
- Altura plataforma 3,10 m, altura de trabajo 5,10 m
- Carga de trabajo segura 250 kg
- Solo 0,78 m de anchura, para pasar fácilmente a través de puertas estándar
- Cesta amplia de 1,52 x 0,75 m
- Área operativa ocupada de solo 1,89 x 1,22 m
- Puerta de fácil acceso

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

Prestaciones

Altura máxima de trabajo:	5,10 m
Altura máxima de la plataforma:	3,10 m
Altura cesta cerrada:	0,74 m
Alcance de trabajo:	0,65 m
Dimensiones de la cesta:	1,52 (L) x 0,75 (A) m
Dimensión área operativa:	1,62 x 1,22 m
Carga operativa segura:	250 kg
Fuerza manual máxima:	200 N 400 N
Pendiente máxima de funcionamiento:	0,5°
Fuerza máxima del viento:	12,5 m/s
Nivel de potencia sonora:	Menos de 70 DbA
Carga máxima de las ruedas:	246 kg / 2,41 kN
Fuerza máxima de las ruedas:	246 kg / 2,41 kN
Maximum stabilizer point load	246 kg / 2,41 kN

Dimensiones con cesta bajada

Longitud:	1,89 m
Anchura:	0,78 m
Altura:	1,85 m
Peso:	483 kg

Otras especificaciones

Batería:	12 V con cargador automático
Tensión de alimentación:	110 V o 230 V
Controles:	Mandos simples de botón en la cesta
Estructura:	Estructura externa robusta de acero inoxidable, pernos de acero satinado, acabado resistente con pintura en polvo
Seguridad:	Marcado CE, conforme con las normas europeas vigentes inclusive la Directiva máquinas estándar EN280. Circuito hidráulico a prueba de averías, ruedas con bloqueo automático
Opciones:	Cesta estrecha para acceder a las rejillas de los cielos falsos

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Área operativa ocupada de 1,89 x 1,22 m
- Anchura ideal para pasar a través de puertas de una hoja
- Cesta amplia (1,52 x 0,75 m)
- Mandos simples de botón en la cesta
- Estructura de acero de calidad
- Acabado resistente con pintura en polvo
- Circuito hidráulico a prueba de averías
- Mando de descenso de emergencia controlado desde la base
- Señal acústica tanto en elevación como en descenso
- Freno autoblocante durante la elevación
- Nivel de burbuja
- Indicador de carga de la batería

ACCESORIOS Y OPCIONES

- Toma de 230 V 2P Europa
- Toma de 110 V 3P UK
- Toma de 230 V 3P UK
- Toma de tipo EE.UU. para América latina
- Opciones de sujeción para herramientas

ADVERTENCIA

JLG se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso en base al constante trabajo de investigación y desarrollo de productos. La información que figura en el presente documento es indicativa. Algunas opciones o los estándares nacionales pueden hacer aumentar el peso. Las especificaciones pueden cambiar para cumplir con las normas locales o tras la adición de partes opcionales.

JLG se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso en base al constante trabajo de investigación y desarrollo de productos.



JLG IBÉRICA, SLU
C/Pradillo, 5
Bajo Exterior Derecha
28002 - Madrid - España
www.jlg.com

Una compañía del grupo
Oshkosh Corporation