

高空作业平台

参考指南



JLG
reachingout.



JLG® 高空作业平台 效率不断提升

工作之时，效率为先。这就意味着，您的设备必须满足日常工作需要。JLG以量身定制的解决方案助您在工作中发挥出最高效率。曲臂及直臂式高空作业平台让您立足更高、更远。剪式高空作业平台可容纳更多工人及设备。桅柱型臂式高空作业平台让您更接近工作场所。直立式高空工作台让您免去攀爬梯子的烦恼。

无论是在地面还是高空，JLG®高空作业平台都能为您提供更大的覆盖范围、更强的载重能力、更高的升降高度。独一无二的Sky®附件工作站，为您的设备增添更多功能，助您在工作现场迎接更多挑战。

助生产效率一“臂”之力。



带您到达 新高度

目录

曲臂式高空作业平台	4	越野型剪式高空作业平台	18
■ 450 系列.....	4	电动剪式高空作业平台	19
■ 600 系列	5	RS 系列剪式高空作业平台 ...	20
■ 740AJ.....	6	大型电动剪式高空作业平台 ..	21
■ 800 系列	7	直立桅柱式高空作业平台	22
■ 1250AJP.....	8	桅柱型臂式高空作业平台	23
直臂式高空作业平台	9	紧凑型履带臂式高空作业平台....	24
■ RS 系列.....	9	移动直立式高空作业平台	25
■ 400 系列	10	手推直立式高空作业平台	26
■ 600 系列	11	WorkStation in the Sky® (高空工作站) 附件.....	27-28
■ 800 系列	12	JLG® 现场支持.....	29
■ Ultra 系列	13		
电动臂式高空作业平台	14		
■ E300 系列	14		
■ E/M 400 系列.....	15		
■ E/M 450 系列	16		
■ E/M 600 系列.....	17		

曲臂式高空作业平台
450 系列 II 和 340AJ 型

更高
更远

当您置身复杂的工作环境或狭小的空间，活动范围受限时，450系列将是您的不二选择。各种带小臂和不带小臂的车型均为您提供了更大的作业范围，让您作业距离更远，效率更高。独有的先进设计电控系统 (ADE®)大大提高产品的性能及更易于维护。类似的控制系统已在 JLG® 发动机动臂式高空作业平台上使用，可大大缩短员工所需的培训时间，同时延长作业时间。



450 系列曲臂式
优点

- 带小臂和不带小臂的车型，作业范围更大。
- 450AJ的小臂可使您在狭窄空间中进退自如。
- 越野性能大幅提高，爬坡度高达45%
- 燃油效率更高，有助于降低成本，延长正常运行时间。



450 系列 II 和 340AJ 型
曲臂式高空作业平台

	340AJ	450A	450AJ
平台高度	33 英尺 10 英寸 (10.31 米)	45 英尺 (13.72 米)	45 英尺 (13.72 米)
平台载重 (不受限载重)	500 磅 (227 千克)	500 磅 (227 千克)	500 磅 (227 千克)
水平伸距	19 英尺 11 英寸 (6.06 米)	24 英尺 7 英寸 (7.50 米)	24 英尺 6 英寸 (7.47 米)
总宽	6 英尺 4 英寸 (1.93 米)	7 英尺 8.25 英寸 (2.34 米)	7 英尺 8.25 英寸 (2.34 米)
重量	9,700 磅 (4,400 千克)	12,750 磅 (5,783 千克)	13,250 磅 (6,010 千克)

60 英尺尽显强劲性能

600 系列曲臂式高空作业平台选用窄型底盘，便于在狭窄范围内使用，其作业范围堪称业内最佳——跨越高度达26 英尺7 英寸(8.1 米)，水平伸距达39 英尺9 英寸(12.12 米)，配合 60 英尺的平台高度以及500 磅/1000 磅双载重，让您轻松应对所有工作。

用途广泛

标准配置的平衡轴和可选的四轮驱动让您即使

在越野环境下

也能如履平

川。选配

的四轮转向系

统及三位开关

可使您在狭窄空

间内进退自如。平台控制系统经

过重新设计，操作更平稳，控制

更紧密，作业效率更高。



600 系列曲臂式

优点

- 最佳作业范围：跨越高度达26 英尺7英寸(8.1米)，水平伸距达39 英尺9英寸(12.12米)。
- 最大载重 1,000 磅(454千克)。
- 带小臂型号便于操作人员进出不易到达的空间。
- 7 英尺窄型底盘，便于进出狭窄空间。
- 标准配置的平衡轴和选配的四轮驱动为机器提供了极佳的驱动力。

600 系列曲臂式高空作业平台

	600A	600AJ	600A-N	600AJ-N
平台高度	60 英尺 5 英寸 (18.42 米)	60 英尺 7 英寸 (18.46 米)	60 英尺 5 英寸 (18.42 米)	60 英尺 7 英寸 (18.46 米)
平台载重 (受限载重)	1,000 磅 (454 千克)	500 磅 (227 千克)	1,000 磅 (454 千克)	500 磅 (227 千克)
平台载重 (不受限载重)	500 磅 (227 千克)	500 磅 (227 千克)	500 磅 (227 千克)	500 磅 (227 千克)
水平伸距	39 英尺 7 英寸 (12.07 米)	39 英尺 9 英寸 (11.81 米)	39 英尺 7 英寸 (12.07 米)	39 英尺 9 英寸 (11.81 米)
总宽	8 英尺 2 英寸 (2.48 米)	8 英尺 2 英寸 (2.48 米)	7 英尺 (2.13 米)	7 英尺 (2.13 米)
重量	22,150 磅 (10,047 千克)	23,050 磅 (10,455 千克)	24,100 磅 (10,931 千克)	24,200 磅 (10,977 千克)

提高飞机维护作业安全标准

740AJ 型系列产品升降高度达 74 英尺 (22.6 米), 水平伸距达 51 英尺 (15 米), 同时配备飞机维护作业时所需的安全功能, 几乎适用于所有机型的维护作业。该系列增加了防坠落平台, 使您能够离开高空作业平台, 在半径 6 英尺、270 度范围内移动, 依然能够受到防坠落保护。

740AJ 曲臂式

优点

- 曲臂可精确定位, 并可抵达任何类型的外表面。
- 可选配车载空气压缩机, 便于使用气动式手持工具。
- 防坠落系统可提高人员在平台外进行维护作业时的安全性。



740AJ型可将人员送至目前大多数机型的任意外表面, 包括波音 747和 C5B 大型军用运输机等。



用户可选配软接触 (Soft Touch) 系统, 该系统将在平台工作筐周围增加一条悬挂式软垫围栏。接近传感器可停止平台移动, 并提醒操作员平台工作筐距离飞机表面距离过近。

740AJ
曲臂式高空作业平台

	740AJ
平台高度	74 英尺 (22.56 米)
平台载重 (不受限载重)	500 磅 (227 千克)
水平伸距	51 英尺 10 英寸 (15.8 米)
总宽	8 英尺 2 英寸 (2.48 米)
重量	36,200 磅 (16,5420 千克)

性能提高 — 焕然一新

采用800 系列，升降高度更高，工作速度更快。JLG 独有的 QuikStik® 臂可在不到 50 秒的时间内将您从地面送到 80 英尺（24.38 米）的高度。无论是普通路面还是越野路面，800 系列的强大性能和丰富功能都能满足您的需要。

超大作业范围，无与伦比的性能

800 系列拥有业界最佳的作业范围，跨越高度为 32 英尺（9.75 米），水平伸距达 53 英尺（16.15 米），让您面前再无任何障碍可言。由于采用了平衡轴，800 系列的爬坡度高达45%。纵使地面崎岖不平，亦能如履平川。



您希望缩短升降工作周期。因此我们发明了JLG独有的 QuikStik臂。这一设计允许工作平台在塔臂完全升高且伸展的情况下降落到地面。

800 系列 曲臂式 优点

- 业内最佳的作业范围——跨越高度 32 英尺（9.75 米），水平伸距 53 英尺（16.15 米）。
- 独有的先进设计电控系统(ADE®) 机器运行更平稳，燃油效率更高，排放减少。
- 爬坡度达45%，采用平衡轴，牵引力更佳。

800 系列 曲臂式高空作业平台

	800A	800AJ
平台高度	80 英尺 (24.38 米)	80 英尺 (24.38 米)
平台载重 (受限载重)	1,000 磅 (454 千克)	不适用
平台载重 (不受限载重)	500 磅 (227 千克)	500 磅 (227 千克)
水平伸距	53 英尺 (16.15 米)	51 英尺 10 英寸 (15.8 米)
总宽	8 英尺 2 英寸 (2.48 米)	8 英尺 2 英寸 (2.48 米)
重量	34,300 磅 (15,558 千克)	34,300 磅 (15,558 千克)

曲臂式高空作业平台

1250AJP 系列



至高、至远、至强

如果您的工作对于作业高度和距离有较高的要求，不妨考虑 1250AJP 型。1250AJP 的跨越高度 60 英尺，水平伸距 63 英尺，是登高应用中的理想选择。独有的 QuikStik® 臂设计可缩短工作周期，从地面到最大高度仅需 95 秒，让您能够快速、高效地完成工作。JLG® Ultra 系列臂式高空作业平台是同类产品中唯一采用平衡轴的高空作业平台，为您带来无与伦比的移动性。

1250AJP 系列

优点

- 配备 4 轮转向，机动性更佳。
- 自动平台调平功能，确保操作员在 125 英尺的高度感觉舒适。
- 双载重：可容纳更多工人、工具或材料。

无可匹敌的动作范围

跨越高度达 60 英尺 6 英寸 (18.44 米)，水平伸距达 63 英尺 2 英寸 (19.25 米)，1250AJP 让您的工作随心所欲。



Ultra 系列 曲臂式高空作业平台

	1250AJP
平台高度	125 英尺 (38.1 米)
平台载重 (受限载重)	1,000 磅 (454 千克)
平台载重 (不受限载重)	500 磅 (227 千克)
水平伸距	63 英尺 2 英寸 (19.25 米)
总宽 (轴缩回)	8 英尺 2 英寸 (2.49 米)
总宽 (轴伸出)	12 英尺 6 英寸 (3.81 米)
重量 ¹	44,000 磅 (19,958 千克)

1. 部分选项或国家标准可能导致整车重量增加。

全新产品 量身定制

捷尔杰最新推出产品，专为中国市场量身定制。RS系列承重227千克，平台高度最高可达24米，水平延伸最大可达17.8米。设计简约，舍去多余的配件，维护更加容易。与其他高度达24米的直臂式高空作业平台相比，24RS的重量是同类型产品中最轻的一款，仅10,568千克。18RS同样如此，自重仅7,348千克。此外，RS系列直臂式高空作业平台折叠后可装进长为40英尺的集装箱内，大大节省运输成本且有助于降低总成本。



RS 系列直臂式高空作业平台 优点

- 设计简洁，结构简单，比同类产品轻25%，更节约燃油。
- 四轮驱动，马力强劲，更有45%的爬坡能力，能够适应各类恶劣工况。
- 专为中国市场设计，性价比更高，持有成本更低。

RS 系列直臂式 高空作业平台

	18RS	24RS
平台高度	18.3 米	24.5 米
平台载重 (不受限)	227 千克	227 千克
平台尺寸	0.76 米 x 2.27 米	0.76 米 x 2.27 米
水平伸距	13.1 米	17.8 米
总宽	2.49 米	2.49 米
重量	7,348 千克	10,568 千克

直臂式高空作业平台

400 系列



同类产品升降及行车速度最快的高空作业平台

选择400系列，提高作业效率。400系列堪称同类产品中升降及行车速度最快的高空作业平台，其作业范围增大3.5英尺（1.07米），助您快速高效地完成各种任务。它可以根据您的需要，通过ADE®控制系统控制作业速度。

控制自如

所有控制设备均为客户量身定制，用于平台定位的按钮和开



关数量更少，大大缩短了学习使用平台控制设备的时间。400系列产品采用了JLG独有的ADE®控制系统以及无车尾润滑油注油点，提高了设备的可维护性；此外，外摆式发动机托盘也使车辆维修更加简单。如果您在工作中需要进行焊接操作，请选择搭载Miller®焊接系统的车型。

400 系列直臂式

优点

- 与竞争对手产品相比，作业范围多出 3.5 英尺（1.07 米）。
- 四轮驱动和平衡轴大幅提高越野性能，爬坡度高达45%。
- ADE 控制系统可允许用户根据自身需要对作业速度和选项进行配置。
- 平台载重超过竞争机型100%（1,000受限载重和500磅不受限载重）

400 系列直臂式高空作业平台

	400S	460SJ
平台高度	40 英尺 4 英寸 (12.29 米)	46 英尺 (14.02 米)
平台载重 (受限载重)	1,000 磅 (454 千克)	不适用
平台载重 (不受限载重)	500 磅 (227 千克)	500 磅 (227 千克)
水平伸距	34 英尺 1 英寸 (10.40 米)	40 英尺 6 英寸 (12.30 米)
总宽	7 英尺 9 英寸 (2.36 米)	7 英尺 6.5 英寸 (2.30 米)
重量	12,650 磅 (5,738 千克)	15,850 磅 (7,189 千克)

征服更高挑战与 崎岖考验

600系列凭借的强大性能与极佳的可靠性，助您轻松应对施工场所遇到的挑战。JLG® 600 系列更大的平台载重和工作范围，有效提高进出及工作效率。标配平衡轴，爬坡度高达45%。泥地、沙地以及越野路面，皆不在话下。其它功能还包括动作范围更大的选配6英尺小臂以及便于定期维护的发动机托盘等。机器操作也更加平稳。

如履平川

如果您需要极佳的越野能力请选择600履带系列产品。

履带底盘，额定载

重 1,000 磅

(454 千

克)，松软

地面的操作

性能进一步

提高。零转弯半

径，让您就位更迅速。



600 系列直臂式

优点

- 选配6英尺小臂，水平伸距超过56英尺，接触能力更强。
- 选配6英尺小臂可提供更大活动范围。
- 额定载重1,000 磅(454 千克)，业内最强。
- 爬坡度达45%，采用平衡轴，牵引力更佳。

600 系列直臂式 高空作业平台

	600S	660SJ	600SC	660SJC
平台高度	60 英尺 3 英寸 (18.36 米)	66 英尺 8 英寸 (20.32 米)	60 英尺 3 英寸 (18.36 米)	66 英尺 8 英寸 (20.32 米)
平台载重 (受限载重)	1,000 磅 (454 千克)	不适用	1,000 磅 (454 千克)	500 磅 (227 千克)
平台载重 (不受限载重)	500 磅 (227 千克)	500 磅 (227 千克)	500 磅 (227 千克)	500 磅 (227 千克)
水平伸距	49 英尺 6 英寸 (15.09 米)	56 英尺 9 英寸 (17.3 米)	49 英尺 6 英寸 (15.09 米)	56 英尺 9 英寸 (17.30 米)
总宽	8 英尺 2 英寸 (2.49 米)	8 英尺 2 英寸 (2.49 米)	8 英尺 2 英寸 (2.49 米)	8 英尺 2 英寸 (2.49 米)
重量	22,750 磅 (10,319 千克)	27,600 磅 (12,519 千克)	21,800 磅 (9,888 千克)	27,100 磅 (12,293 千克)

更高高度 自信控制

为您节省工作中的每一刻。67秒内即可从地面升高至80英尺，与竞争对手相比缩短40%。此款80英尺（24.38米）平台水平伸离为75英尺（22.86米），平台双额定载重可达1,000磅（454千克），其性能更是久经考验。窄型定宽底盘可让您在狭窄空间中进退自如，选配的6英尺（1.83米）曲臂则能让您更加深入作业区域内部。



先进控制设备

800 系列安装有与其他JLG®臂式高空作业平台相同的控制设备。独有的先进设计电控系统（ADE®）机器运行更平稳，燃油效率更高，排放减少。



800 系列直臂式

优点

- 双额定载重，最高可达1,000 磅（454 千克）。
- 爬坡度达45%，采用平衡轴，牵引力更佳。
- 外摆式发动机托盘，定期维护更加快捷方便。
- 主臂移动速度更快。

800 系列直臂式 高空作业平台

	8005	8605J
平台高度	80 英尺 (24.38 米)	86 英尺 (26.21 米)
平台载重 (受限载重)	1,000 磅 (454 千克)	750 磅 (340 千克)
平台载重 (不受限载重)	500 磅 (227 千克)	500 磅 (227 千克)
水平伸距	71 英尺 (21.64 米)	75 英尺 (22.86 米)
总宽 (轴缩回)	8 英尺 2 英寸 (2.49 米)	8 英尺 2 英寸 (2.49 米)
重量	33,200 磅 (15,060 千克)	36,400 磅 (16,511 千克)

更大高度， 更高效率

JLG® 系列，一览众山小。当作业高度成为一种挑战，您需要一台超越日常所需的坚固设备。坚固耐用的主臂让您自信操控，全面支持您的需求。独有的弧线控制可以在作业范围的边缘位置调整速度，确保您在所有位置都感觉速度平稳。

更大额定载重

1000/500 磅双载重，平台可容纳更多工人、工具或材料。



Ultra 系列直臂式

优点

- 全时四驱，助您应对复杂地形。
- SkyPower® 7500 瓦连续功率机载直流发电机。
- 作业范围跟踪系统可调节平台作业范围边缘速度，提高舒适性。
- JibPLUS® 小臂，可使平台到达周围角落。*

* 小臂侧摆模式下，额定载重限制在500 磅（227 千克）以内。

Ultra 系列直臂式 高空作业平台

	1200SJ	1350SJ	1500SJ	1850SJ
平台高度	120 英尺 (36.58 米)	135 英尺 (41.15 米)	150 英尺 (45.7 米)	185 英尺 7 英寸 (56.56 米)
平台载重 (受限载重)	1,000 磅 (454 千克)	1,000 磅 (454 千克)	1,000 磅 (454 千克)	1,000 磅 (454 千克)
平台载重 (不受限载重)	500 磅 (227 千克)	500 磅 (227 千克)	500 磅 (227 千克)	500 磅 (227 千克)
水平伸距	75 英尺 (22.86 米)	80 英尺 (24.38 米)	80 英尺 (24.38 米)	80 英尺 (24.38 米)
总宽 (轴缩回)	8 英尺 2 英寸 (2.49 米)	8 英尺 2 英寸 (2.49 米)	8 英尺 2 英寸 (2.49 米)	8 英尺 2 英寸 (2.49 米)
总宽 (轴伸出)	12 英尺 6 英寸 (3.81 米)	12 英尺 6 英寸 (3.81 米)	12 英尺 6 英寸 (3.81 米)	16 英尺 6 英寸 (5.04 米)
重量 ¹	40,900 磅 (18,552 千克)	45,000 磅 (20,411 千克)	48,000 磅 (21,772 千克)	59,930 磅 (27,184 千克)

1. 部分选项或国家标准可能导致整车重量增加。

转身之间见效率

E300系列臂式高空作业平台既拥有业界领先性能，又非常环保。借助小臂，您可以轻松进出难于到达的地方。JibPLUS®选项支持小臂横向移动，四周尽在掌控之中。

机动性无与伦比

E300系列上的自动牵引力控制系统可让您在崎岖不平的路面上如履平川，操作性大大提高。两个驱动轮可独立工作，提高在起伏路面行驶时的牵引力，同时减少转弯时的轮胎刮擦。



E300 系列

优点

- 500 磅 (227千克) 平台载重。
- 独有的 JibPLUS® 小臂选项, 可实现180 度范围内的边到边水平移动。
- 30 英尺平台高度。
- 更长工作周期, 更高效率。
- 零排放, 低噪音, 绿色环保。

E300 系列电动臂式 高空作业平台

	E300AJ	E300AJP
平台高度	30 英尺 2 英寸 (9.19 米)	29 英尺 5 英寸 (8.96 米)
平台载重 (不受限载重)	500 磅 (227 千克)	500 磅 (227 千克)
水平伸距	20 英尺 3 英寸 (6.17 米)	20 英尺 1 英寸 (6.12 米)
总宽	48 英寸 (1.22 米)	48 英寸 (1.22 米)
重量	15,060 磅 (6,831 千克)	15,400 磅 (6,985 千克)

强大性能， 时刻相伴

E400系列的工作周期堪称业内领先，与竞争对手相比，其有效工作时间增加了50%。Multi-Power选配设备，让您可不间断作业；采用QuikCharge GenSet自动充电系统，充电速度更快。另有带小臂和不带小臂、适用各类工作环境的两种底盘宽度、以及电动或多燃料动力可供选择。

机上故障代码显示

迅速获得机器状态反馈信息。



E/M400 系列

优点

- 500 磅 (227 千克) 平台载重。
- 独有的 JibPLUS® 小臂选项，可实现180 度范围内的边到边水平移动。
- 40 英尺平台高度。
- 更长工作周期，更高效率。
- 零排放，低噪音，绿色环保。



E400/M400 系列电动臂式 高空作业平台

	E400A 窄型	E400AJP E400AJP 窄型	M400AJP M400AJP 窄型
平台高度	40 英尺 (12.19 米)	40 英尺 (12.19 米)	40 英尺 (12.19 米)
平台载重 (不受限载重)	500 磅 (227 千克)	500 磅 (227 千克)	500 磅 (227 千克)
水平伸距	21 英尺 2 英寸 (6.45 米)	22 英尺 5 英寸 (6.83 米)	22 英尺 5 英寸 (6.83 米)
总宽	不适用	5 英尺 9 英寸 (1.75 米)	5 英尺 9 英寸 (1.75 米)
总宽 (窄机型)	4 英尺 11 英寸 (1.50 米)	4 英尺 11 英寸 (1.50 米)	4 英尺 11 英寸 (1.50 米)
重量	不适用	13,700 磅 (6,214 千克)	13,700 磅 (6,214 千克)
重量 (窄机型)	13,100 磅 (5,942 千克)	14,900 磅 (6,759 千克)	14,900 磅 (6,759 千克)

电动臂式高空作业平台

进退自如，效率更高

采用E450系列，操作速度更快，定位时间更短，用于工作的时间更长。主臂速度堪称同类产品之冠，产品功能多样。无论是室外还是室内，它都可以助您在相同时间内完成更多工作。选配小臂可实现141度范围内的垂直移动，使您更接近作业点。QuikCharge GenSet 自动充电系统可自动对电池进行充电，实现机器的连续运行，从而提高生产效率。

公路及越野性能俱佳

车轮处的传感器可提供反馈信息，先进的控制系统即可确保两个驱动轮独立工作，提高机器在起伏地面以及越野路面上的牵引力。



E/M450 系列

优点

- 500 磅 (227 千克) 平台载重。
- 独有的小臂选项可提供 141 度范围的垂直移动。
- 45 英尺平台高度。
- 自动牵引力控制，机动性更佳。
- 更长工作周期，更高效率。
- 零排放，低噪音，绿色环保。



E450/M450 系列曲臂式 高空作业平台

	E450A	E450AJ	M450AJ
平台高度	45 英尺 (13.72 米)	45 英尺 (13.72 米)	45 英尺 (13.72 米)
平台载重 (不受限载重)	500 磅 (227 千克)	500 磅 (227 千克)	500 磅 (227 千克)
水平伸距	23 英尺 1 英寸 (7.04 米)	23 英尺 9 英寸 (7.24 米)	23 英尺 9 英寸 (7.24 米)
总宽	5 英尺 9 英寸 (1.75 米)	5 英尺 9 英寸 (1.75 米)	5 英尺 9 英寸 (1.75 米)
重量	12,600 磅 (5,715 千克)	14,400 磅 (6,532 千克)	14,700 磅 (6,667 千克)

电动臂式高空作业平台

E/M600 系列



清洁环保， 高达 60 英尺

E600系列的升降高度在电动臂式高空作业平台中堪称第一。用户可以根据自身需求选择电动或混合动力，标配小臂或带JibPLUS®的小臂。

E600系列配备全地形无痕轮胎，让您无论是在公路或是越野路面上都能应付自如。得益于自动牵引力控制系统，选配的四轮驱动及标配的平衡轴，即使越野路面情况复杂，您也能安之若素。



无论是工业应用、维护、建造还是其它作业，E600系列都能让您如臂使指。同时具有零排放、噪音低等特点。

E/M600 系列

优点

- 水平伸距超过43英尺。
- 零排放，低噪音。
- 通过混合动力系统实现更快充电时间。
- 总车重非常轻，仅15,200磅（6,894千克）。
- 标配平衡轴和选配全轮驱动。

E/M600 系列电动臂式 高空作业平台

	E600J	M600J	E600JP	M600JP
平台高度	60 英尺 3 英寸 (18.36 米)	60 英尺 3 英寸 (18.36 米)	60 英尺 4 英寸 (18.39 米)	60 英尺 4 英寸 (18.39 米)
平台载重 (不受限载重)	500 磅 (227 千克)	500 磅 (227 千克)	500 磅 (227 千克)	500 磅 (227 千克)
水平伸距	43 英尺 3 英寸 (13.18 米)	43 英尺 3 英寸 (13.18 米)	44 英尺 5 英寸 (13.54 米)	44 英尺 5 英寸 (13.54 米)
总宽	7 英尺 11 英寸 (2.41 米)	7 英尺 11 英寸 (2.41 米)	7 英尺 11 英寸 (2.41 米)	7 英尺 11 英寸 (2.41 米)
重量	15,200 磅 (6,895 千克)	15,500 磅 (7,756 千克)	15,750 磅 (7,144 千克)	16,050 磅 (7,200 千克)

越野型剪式高空作业平台

RT 系列

负载量更大 平台更宽敞

强大的 RT 系列高空作业平台负载量更大，平台更宽敞，让您在各种工作中得心应手。如果您希望工作按期按预算完成，RT 系列无疑是您的最佳选择。独有的 MegaDeck® 平台每次向作业地点运送的人员和材料更多，帮助您提高工作效率。这在需要大量干墙板和壁板时尤为实用。



越野型剪式高空作业平台

小身材，高灵活性

260MRT，能人所不能。窄型底盘宽度仅为 69 英寸，即使空间狭窄，也能进退自如。标配的四轮驱动及 35% 爬坡能力，让您一往无前。配备大型工作平台，4 英尺转出式甲板延伸，额定载重 1,250 磅，助您提高工作效率。



RT 系列

优点

- 最大载重 2,250 磅，可容纳更多工人和材料。
- MegaDeck 平台工作空间面积超过 145 平方英尺 (13.5 平方米)，可选配双甲板延伸。
- 最大爬坡度 45%。
- 平台高度 26 英尺 (7.92 米)、33 英尺 (10.6 米) 及 43 英尺 (13.11 米)。
- 可选配一键式调平支腿，调平速度更快。
- 活塞泵动力，四轮驱动及平衡轴，共同实现无与伦比的地形适应性。

越野型剪式 高空作业平台

	260MRT	3394RT	4394RT
平台高度	26 英尺 (7.92 米)	33 英尺 (10.06 米)	43 英尺 (13.11 米)
平台载重 (不受限载重)	1,250 磅 (567 千克)	2,250 磅 (1,020 千克)	1,500 磅 (680 千克)
平台尺寸	65 x 102 英寸 (1.65 x 2.59 米)	86 x 150 英寸 (2.18 x 3.81 米)	86 x 150 英寸 (2.18 x 3.81 米)
总宽	5 英尺 9 英寸 (1.75 米)	7 英尺 10 英寸 (2.39 米)	7 英尺 10 英寸 (2.39 米)
动力源	双燃料 24.5 马力 (18.3 千瓦) 柴油 23.5 马力 (17.5 千瓦)	双燃料 82 马力 (61 千瓦) 柴油 49 马力 (36.5 千瓦)	双燃料 82 马力 (61 千瓦) 柴油 49 马力 (36.5 千瓦)
重量	7,360 磅 (3,338 千克)	11,910 磅 (5,402 千克)	15,300 磅 (6,940 千克)

连续工作， 亦无所惧

使用 ES 系列剪式高空作业平台，体验充电时间缩短、工作时间增加带来的益处。每天真正用于工作的时间更长，相同时间完成工作量更多。

仅采用两根软管和四个接头，机器更清洁，漏油风险和维护要求也大大降低。



载重可达1,000磅，配备易于操作的比例控制系统，并可选配附件包，助您精确完成任务。



ES 系列

优点

- 持有成本更低。
- 独有的按需选择附件包。
- 平台更宽敞，载重更大。
- 两种 32 英寸（81 厘米）型号，可轻松通过狭窄的门道和走廊。
- 自动差速牵引。

ES 系列电动剪式 高空作业平台

	1930ES	2032ES	2632ES	2646ES	3246ES
平台高度	18 英尺 9 英寸 (5.72 米)	20 英尺 (6.10 米)	25 英尺 6 英寸 (7.77 米)	26 英尺 (7.92 米)	31 英尺 9 英寸 (9.68 米)
平台载重 (不受限载重)	500 磅 (227 千克)	800 磅 (363 千克)	500/800 磅 (227/363 千克)	1,000 磅 (454 千克)	700/1,000 磅 (318/454 千克)
平台尺寸	30 x 73.5 英寸 (0.76 x 1.87 米)	30 x 90.5 英寸 (0.76 x 2.3 米)	30 x 90.5 英寸 (0.76 x 2.3 米)	44 x 98.5 英寸 (1.12 x 2.5 米)	44 x 98.5 英寸 (1.12 x 2.5 米)
总宽	30 英寸 (76 厘米)	32 英寸 (81 厘米)	32 英寸 (81 厘米)	46 英寸 (1.17 米)	46 英寸 (1.17 米)
动力源	4 x 6 伏 220 安时	4 x 6 伏 220 安时	4 x 6 伏 220 安时	4 x 6 伏 2220 安时	4 x 6 伏 220 安时
重量	2,685 磅 (1,218 千克)	3,610 磅 (1,638 千克)	4,615 磅 (2,103 千克)	4,945 磅 (2,243 千克)	4,945 磅 (2,243 千克)

时刻准备好投入工作

从商业建筑到医院、学校以及各类设施的维护应用，随时随地，RS系列都有用武之地。RS系列的坚固耐用以及简单设计确保了机器的极端可靠性。而同时又不牺牲性能和质量。

两款机型可供选择，最大高度32英尺，最大载重705磅。创新的操作员控制装置，与ES系列类似，转弯半径小，使用方便，工作现场机动性强。多功能数字指示灯简化了电池评估以及故障诊断的操作。



RS 系列

优点

- 直流电力驱动，提供可与ES系列相媲美的业界领先工作周期。
- 仅4根液压油管，可靠性更强。
- 电瓶存放区域检修方便，无拉出式抽屉。
- 两款机型均可在无助手的条件下独立完成装载，并可在最大25%的坡度上行驶。

RS 系列电动剪式 高空作业平台

	R6	R10
平台高度	19 英尺 (5.64 米)	32 英尺 (9.75 米)
平台载重	500 磅 (227 千克)	705 磅 (320 千克)
平台尺寸	27 x 72 英寸 (.68 x 1.82 米)	42.5 x 84.7 英寸 (1.08 x 2.15 米)
总宽	32 英寸 (.812 米)	48 英寸 (1.22 米)
动力源	4 x 6 伏 220 安时	4 x 6 伏 220 安时
重量	3,500 磅 (1,588 千克)	5,175 磅 (2,350 千克)

公路及越野，
性能俱佳

低噪音，零排放，全地形。标配平衡轴，爬坡度35%，坚固耐用的全地形轮胎，可选配全轮驱动。采用LE系列剪式高空作业平台，无论是平坦公路还是泥泞小道，您都能应付自如。



高效的直流电动驱动系统让您拥有作业所需的强大性能；采用长效电池，工作时间较普通电动剪式高空作业平台高出一倍。

全时自动牵引力控制系统及平衡轴进一步提高了机器在复杂地形中的工作效率。



LE 系列

优点

- 与电动剪式高空作业平台竞争产品相比，工作周期延长一倍。
- 平台载重1,000磅（3369LE），延伸甲板载重250磅。
- 零排放，噪音低，适用于敏感环境。
- 可选配混合动力系统，采用柴油发电机，提高燃油效率，降低使用成本，同时支持自动电池充电。

LE 系列大型电动剪式
高空作业平台

	3369LE	4069LE
平台高度	33 英尺 (10.06 米)	40 英尺 (12.19 米)
平台载重 (受限载重)	1,000 磅 (454 千克)	800 磅 (363 千克)
平台尺寸	65 x 115 英寸 (1.65 x 2.92 米)	65 x 115 英寸 (1.65 x 2.92 米)
总宽	5 英尺 9 英寸 (1.75 米)	5 英尺 9 英寸 (1.75 米)
动力源	8 x 6 伏 370 安时	8 x 6 伏 370 安时
重量	9,760 磅 (1,247 千克)	10,560 磅 (4,790 千克)

直立桅柱式高空作业平台

1230ES

紧凑小巧、动力强劲、 极高效率

1230ES桅柱式高空作业平台小巧到甚至能够放入货物升降机中。其重量也非常之轻，适用于对重量有一定限制的地板。这种超高效电动高空作业平台的连续工作时间更长，可延长机器正常运行时间，提高作业效率。1230ES额定载重500磅，即使在最大升降高度时，依然能够承载大量设备。



可维护性

- 全钢外摆式电池舱门，重型铰链。
- 坚固设计，12 英尺桅柱，机器更加耐用。

清洁度高达98%
软管及连接器数量更少，从而大大减少可能出现的漏油几率。



1230ES 系列 优点

- 转弯半径 5 英寸，适用于狭窄的工作环境。
- 升高/降低时间仅需14/18秒，有效提高工作效率。
- 无链条、钢丝绳或滚轴，维护、更换更加方便。

1230ES 电动桅柱式 高空作业平台

	1230ES
平台高度	12 英尺 (3.66 米)
平台载重 (不受限载重)	500 磅 (227 千克)
平台尺寸	27 x 49.4 英寸 (.68 x 1.25 米)
总宽	30 英寸 (76 厘米)
重量	1,740 磅 (790 千克)

让遥不可及变成触手可及

JLG Toucan® 直立桅柱式高空作业平台让您在装配线、货架、管道系统或隔板上方或周围轻松作业，且不会干扰正常工作。额定载重达440 磅，配合长效运行电动驱动设备，可有效提高工作效率。

量身定制

设备维护、更换、变更、存储、检修、翻修、总承包——Toucan系列值得您信赖。



Toucan® 系列

优点

- 多功能小臂，跨越高度达7.12米，水平伸距5.55米。
- 345度旋转桅柱，定位性能无与伦比。
- 可容纳两名工人及设备。

Toucan 系列桅柱型臂式高空作业平台

	T8E	T10E	T12E	T12E Plus
平台高度	6.15 米	8.10 米	9.83 米	10.65 米
平台载重	200 千克	200 千克	200 千克	200 千克
水平伸距 (标准平台)	1.89 米	2.58 米	4.60 米	5.55 米
总宽	0.99 米	0.99 米	1.20 米	1.20 米
重量 (标准平台)	2,120 千克	2,990 千克	4,300 千克	4,900 千克

JLG 紧凑履带型 高空作业平台， 傲视同侪，无所不及

借助全新紧凑型履带式臂式高空作业平台的低重量和橡胶履带，您可以在作业现场的更多场所自由来去。可在45英尺（13.8米）至75英尺（23.1米）的工作高度范围内选择3种机型，JLG紧凑履带型臂式高空作业平台配备履带轮，可轻松爬上阶梯；窄型底盘，方便通过大门、庭院、标准门道以及公共建筑物。



紧凑履带型臂式 高空作业平台

优点

- 设计紧凑，方便运输。
- 机动性能得以强化。
- 绿色环保——电动和燃油混合动力，能源使用更高效。
- 操作需要支腿，提供一键调平功能。
- 重量轻，地板承载力小，搬运简单。



本出版物中的图片仅用于说明目的。制造商可自行决定变更或修改任何产品、标贴或其他细节内容。

紧凑型 紧凑履带型系列

	X14J	X19J	X23J
平台高度	11.9 米	16.67 米	21.10 米
平台载重 (不受限载重)	200 千克	200 千克	200 千克
水平伸距	6.26 米	5.90 米	11.13 米
总宽	0.79 米	0.79 米	0.99 米
重量	1,430 千克	2,106 千克	3,100 千克

初步规格 - 详情请咨询工厂。



让生产力更上一层楼

无论是在工厂、零售中心、机场或是公共建筑中，JLG® 移动式直立高空作业平台都能助您延长连续工作时间。可靠的电动驱动为您提供无穷动力，而免维护的长寿命电池则可以长时间维持动力设备运行。内置的自动充电器可实现5小时快充。三种平台供您选择，配备独有的一分钟快速更换支座，让您的维护工作更加轻松。

机动灵活，易于操作

Point & Go® 单把手控制，一切尽在掌握。可操作行车和转向功能，并且能够以可变的上升和下降速度控制升高和降低动作。

MVL 系列

优点

- 最大高度时可行驶，无需支腿。
- 业界领先的工作周期。
- 阳极电镀桅柱，硬度堪称业内最佳。



零转弯半径

紧凑型设计，允许MVL绕自己的车轴转动，进出有限的空间更加轻松。

MVL 系列移动式直立高空作业平台

	15MVL	20MVL
平台高度	15 英尺 4 英寸 (4.67 米)	19 英尺 1 英寸 (5.97 米)
总底宽	29.5 英寸 (75 厘米)	29.5 英寸 (75 厘米)
平台载重	500 磅 (227 千克)	350 磅 (159 千克)
转弯半径	零	零
行驶速度 (平台降低)	3.5 英里/小时 (5.6 公里/小时)	3.5 英里/小时 (5.6 公里/小时)
行驶速度 (平台升高)	0.6 英里/小时 (1 公里/小时)	0.6 英里/小时 (1 公里/小时)

手推式直立高空作业平台

AM 系列

维护清单大为缩减

AccessMaster® 手推式直立高空作业平台为您带来不同寻常的价值与性能。无论是便携性还是机动性，AccessMaster 始终出色。

AM 系列共有六个型号，平台高度从 19 英尺到 41 英尺不等，其中一款在最大高度下也不需要使用支腿。无论是工业应用还是维护，无论是娱乐还是公共活动，350 磅的额定载重都能为您提供宽敞的工作区。

AM 系列

优点

- 平台高度 19 英尺至 41 英尺 (5.79 米至 12.50 米)。
- 坚固耐用的方钢栏杆。
- 阳极氧化处理的桅柱更坚固耐用，终生免维护。
- 跨式延伸支架套装可在所有 AM 机型上使用。



便于运输

AM 系列所有型号均配备滚轴装载装置，便于装卸运输。

AMI 系列手推式直立高空作业平台

	19AMI
工作高度	25 英尺 (7.62 米)
总底宽	34 英寸 (86 厘米)
总收藏高度	78 英寸 (1.98 米)
平台载重	350 磅 (160 千克)
平台尺寸	28 英寸 x 26 英寸 (71 x 66 厘米)

AM 系列手推式直立高空作业平台

	20AM	25AM	30AM	36AM	41AM
工作高度	26 英尺 (7.92 米)	31 英尺 (9.45 米)	36 英尺 (10.97 米)	42 英尺 (12.8 米)	47 英尺 (14.33 米)
总底宽	29.5 英寸 (74 厘米)	29.5 英寸 (74 厘米)	29.5 英寸 (74 厘米)	29.5 英寸 (74 厘米)	29.5 英寸 (74 厘米)
总收藏高度	77.5 英寸 (1.97 米)	77.5 英寸 (1.97 米)	77.5 英寸 (1.97 米)	104 英寸 (2.64 米)	104 英寸 (2.64 米)
平台载重	350 磅 (159 千克)	350 磅 (159 千克)	350 磅 (159 千克)	300 磅 (136 千克)	300 磅 (136 千克)
平台尺寸	26 英寸 x 25.5 英寸 (66 x 65 厘米)	26 英寸 x 25.5 英寸 (66 x 65 厘米)	26 英寸 x 25.5 英寸 (66 x 65 厘米)	26 英寸 x 25.5 英寸 (66 x 65 厘米)	26 英寸 x 25.5 英寸 (66 x 65 厘米)



臂式高空作业平台附件

您可以选择各种为您量身定制的附件，以实现效率、生产力及安全性的最大化。

SKYAIR®

借助集成的车载空气压缩机，SkyAir 附件套装可提供最大压力 125 psi、流量为 9.3 立方英尺/分的压缩空气。

SKYGLAZIER®

首个也是唯一一个通过工厂认证的玻璃和板材托盘。它可以为板材提供保护，提高工作效率，同时减轻操作员的疲劳度。

SKYPOWER®

SkyPower系统包括一台内置7500瓦连续输出发电机和一根电源电缆，并在动力导轨上安装有一根进气/进水管路。除此之外，该系统还提供了用于运转手动工具的内置交流电源。

SKYWELDER®

SkyPower 臂式高空作业平台中有一台Miller® CST-280焊机，有效节省了空间，同时可进行条焊和 TIG 惰性气体保护焊。

NITE BRIGHT®

该套装包括一个40瓦照明灯，用于为施工现场及底盘四周提供照明，以提高可视性。

板材托架

您可以不必在平台中堆满石膏板、胶合板或者石棉水泥板。借助经过工厂认证的板材托架，您可以在准备好使用板材之前，将其装载于栏杆外部。

管架附件

制造商认可的管架提供了有效的材料摆放手段，同时，存储于平台外部有助于防止损坏栏杆以及扩大作业空间。

台钳

经过工厂认证、安装在栏杆上的台钳，在对材料进行操作时，可以为这些材料提供便利而安全的固定方式。

WORKSTATION IN THE SKY®（高空工作站）

包括往复锯、钻、圆锯、蓄电池充电器以及6英寸×6英寸部件盒。另有一个拉出式托盘，可以在靠近栏杆顶部的位置提供一个作业面。无论是否使用12伏插头均可用。



剪式高空作业平台附件

配备独有的Sky®产品工作站，让您的剪式高空作业平台真正成为高效的多面手。我们的附件可以有效节约空间，改善工作环境，将您的高空作业平台变成超人般的施工设备。

电工组件

对于需要电池供电工具的电气承包项目，JLG®工作站可以让您将工具摆放在平台底板触手可及的位置。收藏式工作台以及模制口袋，提供了充裕的存储空间，同时保留了宽敞的作业空间，确保工作顺利完成。

- 工作站
- 线缆架，可控制6个500英尺绕线盘
- 管架¹
- 选配 12 伏插头
- 台钳

车间维护组件

车间维护组件组合了电工和管道工最常用的工具，从一般维修到电气及机械安装，帮助车间维护专家完成各类任务。

- 工作站
- 12 伏插头
- 管架¹
- Quik Welder，内置式送丝焊机
- 台钳

QUIK WELDER®

该内置式Miller®送丝式焊机是点焊的理想之选，它可以通过减少移动笨重的气瓶或引线来节约工作时间。引线被集成到剪式高空作业平台中；由剪式高空作业平台的蓄电池为焊机供电。

1. 在1930ES剪式高空作业平台上不可用。



工作高于一切

JLG® 客户支持想您之所想：工作效率、利润率、运行时间。从您采购第一台设备到后续培训、零件和维护。



售后零部件

原装更换零件、配件、附件、改装件以及各种零部件，确保设备以最佳状态运行而这些均来自唯一供应商——捷尔杰。

培训

全面了解设备可以提高工作效率。我们的指导课程可以给您正确操作设备所需的实际操作时间。

服务中心

在您需要时，在您的运行时间，从修理、修复到当日零件供应以及更多服务，捷尔杰致力于满足您的一切所需。我们随时候命，给您全力支持！

东南亚办公室

Oshkosh-JLG (S) Technology Equipment Pte Ltd.

35 Tuas Avenue 2, 新加坡 639464

电话: +65 6591 9044

传真: +65 6591 9045

www.jlg.com

捷尔杰 (天津) 设备有限公司上海分公司

中国上海浦东新区芳甸路1155号

嘉里中心3705室

邮编: 201204

电话: 800 819 0050 (座机)

400 613 0050 (手机)

网址: www.jlg-cn.com

JLG有限公司

JLG大街1号

17233-9533 宾夕法尼亚州麦肯内斯堡

电话: 717-485-5161

美国免费电话: 877-JLG-LIFT

传真: 717-485-6417

www.jlg.com

豪士科集团旗下公司

Form No.: AWP-BRO-0408

Part No.: 3131571/CN

R051412

11.2014

