

JLG® 发动机驱动

高空作业平台



JLG
reachingout™

JLG® 高空作业平台 站更高，看更远

在工作现场，时间取决于工作效率，这就意味着，您的设备必须满足日常工作需要。JLG以量身定制的解决方案助您在工作中发挥出最高效率。发动机驱动的臂式高空作业平台让您立足更高、更远。剪式高空作业平台可容纳更多工人及设备。

无论是否在混凝土路面上使用，JLG®臂式和剪式高空作业平台都会带给您卓越的性能和可靠性。我们的高空作业平台作业范围更大，配备双载重功能，助您轻松抵达富有挑战的高度。发动机驱动剪式高空作业平台拥有非凡的地形适应能力和爬坡能力。捷尔杰臂式高空作业平台和RT剪式高空作业平台载重超群，可同时容纳工人以及Sky® 附件工作站。

助生产效率——“臂”之力。

动力与工作距离

**“捷尔杰机器总能给我所需的所有动力，
在预算范围内按时完成工作。”**



A large orange JLG boom lift is extended high into the air, with a worker in a white hard hat and orange safety vest visible in the basket. The lift is positioned next to a multi-story brick building that appears to be under renovation or repair. The building has several windows, some of which are boarded up. The sky is clear and blue. The JLG logo and website address are visible on the side of the lift's base.

最佳室外作业性能



窄型设计 机动灵活

标配4轮驱动,耐用的凸纹轮胎,35%爬坡度,确保您在不同路面状况下顺利推进工作。260MRT 紧凑型剪式高空作业平台拥有69英寸(1.75米)窄底盘,机动性能卓越,可以带您进入富有挑战的工作现场。大面积工作平台配备4英尺滑出式延伸甲板,让您所需的一切近在咫尺。经过简化的地面控制接线和内置的故障诊断装置,有效提高了可维护性。

**“狭窄拥挤的工作场所
亦可进退自如。”**

260MRT 系列



作业空间

更大甲板空间及1,250磅载重能力,实现更高工作效率。



可维护性

采用内置故障诊断装置,维修更简单。

载重量更大 平台更宽敞

强大的 RT 系列高空作业平台负载量更大，平台更宽敞，让您在各种工作中得心应手。如果您希望工作按期按预算完成，RT 系列无疑是您的最佳选择。独有的 MegaDeck® 平台每次向作业地点运送的人员和材料更多，帮助您提高工作效率。这在需要大量干墙板和壁板时尤为实用。

借助选配的一键式调平千斤顶，设定更加迅速、高效。平均调平时间 15 至 30 秒，与其他剪式高空作业平台相比，设定时间可减少一半。



征服崎岖

液压4轮驱动，打造无与伦比的地形适应力，最大爬坡度45%。

RT 系列



调平千斤顶

只需轻按一键，即可轻松应对不平整地面。侧倾5度以内，前后倾斜4度以内，均可获得精准的自我调平。



更大额定载重

最大载重 2,250 磅，可容纳更多工人和材料。

更高、更远

当您置身复杂的工作环境或狭小的空间，活动范围受限时，450 系列将是您的不二选择。各种带小臂和不带小臂的车型均为您提供更大的作业范围，让您作业距离更远，效率更高。独有的先进设计电控系统 (ADE®) 可提高您的绩效及操作性能。类似的控制系统已在 JLG® 发动机驱动臂式高空作业平台上使用，可大大缩短员工所需的培训时间，同时延长作业时间。

更强接近性

340AJ 标配小臂，水平伸距 19 英尺；450 系列水平伸距 24 英尺，让你更易接近难以到达之处。



450 系列



爬坡度 45 %

崎岖地形适应能力更强，越野条件下工作效率得以优化。



更长工作时间

燃油效率更高，有助于降低成本，延长正常运行时间。

60 英尺尽显强劲性能

600 系列曲臂式高空作业平台采用了窄型底盘，便于在狭窄范围内使用，其作业范围堪称业内最佳——跨越高度达26英尺7英寸(8.1米)，水平伸距达39英尺9英寸(12.12米)。配合60英尺(18.39米)的平台高度以及500磅/1000(227千克/454千克)磅双载重，让您轻松应对所有工作。

用途广泛

标准配置的平衡轴和选配的四轮驱动让您即使在越野环境下也能如履平川。选配的四轮转向系统及三位开关可使您在狭窄空间内进退自如。平台控制系统经过重新设计，操作更平稳，控制更紧密，作业效率更高。



适用于狭窄区域

选配7英尺窄型底盘，便于进出狭窄空间。



600 系列



更强接近性

配备小臂的机型增加了向上70度和向下60度的动作。



无往不至

4轮驱动选项以及标配平衡轴则可以提供卓越的地形适应能力。

针对飞机维护 提高安全标准

740AJ 型系列产品升降高度达74 英尺(22.6 米), 水平伸距达51 英尺(15 米), 同时配备飞机维护作业时所需的安全功能, 几乎适用于所有机型的维护作业。该系列增加了防坠落平台, 使您能够离开高空作业平台。半径6 英尺(1.83 米)、270 度范围内移动, 依然能够受到防坠落保护。可选配车载空气压缩机, 便于使用气动式手持工具, 实现工作效率最大化。



选配软接触系统

软接触系统可减少飞机维护过程中的意外接触和损坏。该选配组件将在平台工作筐周围增加一条悬挂式填充轨道。接近传感器可停止平台移动, 并提醒操作员平台工作筐距离飞机表面距离过近。

740AJ 系列



更强接近能力

曲臂可精确定位, 并可抵达任何类型的外表面。



任何区域皆可适应

符合稳定风80英里/小时, 阵风90英里/小时的飞机喷流标准, 可用于管制及非管制区域。

更高工作效率 — 迅速升降

采用800系列，升降高度更高，工作速度更快。JLG独有的QuikStik®臂可在不到50秒的时间内将您从地面送到80英尺（24.38米）的高度。无论是普通路面还是越野路面，800系列的强大性能和丰富功能都能满足您的需要。

超大作业范围，无与伦比的性能

800系列拥有业界最佳的作业范围，跨越高度为32英尺（9.75米），水平伸距达51英尺（15.54米），让您面前再无任何障碍可言。由于采用了平衡轴，800系列的爬坡度高达45%。纵使地面崎岖不平，亦能如履平川。



更强机器性能

独有的先进设计电控系统 (ADE®) 机器运行更平稳，燃油效率更高，排放减少。

800 系列



用途更广泛

独有的Workstation in the Sky® 高空工作站选项及附件，进一步扩展机器用途。



维护更简单

外摆式发动机托盘，定期维护更加快捷方便。

同类产品升降及 行车速度最快的高空作业平台

选择 400 系列，提高作业效率。升降速度29秒，4.5英里/小时（7.2公里/小时）行驶速度，最大延伸距离3.5英尺（1.07米），这些特点将让你的工作更快、更高效。它可以根据您的需要，通过ADE®控制系统控制作业速度。

控制自如

所有控制设备均为客户量身定制，用于平台定位的按钮和开关数量更少，大大缩短了学习使用平台控制设备的时间。独有的 ADE控制系统提高了设备的可维护性；外摆式发动机托盘也使车辆维修更加简单。如果您在工作中需要进行焊接操作，请选择搭载Miller® 焊接系统的车型（参照第13页）。



400 系列



更大伸距

6英尺（1.83米）小臂可为您带来操作便利性。



更大载重

平台载重超过竞争机型100%（1,000磅受限载重和500磅不受限载重）

征服更高挑战与 崎岖考验

600系列凭借的强大性能与极佳的可靠性，助您轻松应对施工现场所遇到的挑战。JLG® 600系列的平台载重堪称业内之最，达到惊人的1,000磅（454千克）。作业范围更大，进出更加轻松。标配平衡轴，爬坡度高达45%。泥地、沙地以及越野路面，皆不在话下。其它功能还包括动作范围更大的多用型小臂以及便于定期维护的发动机托盘等。机器操作也更加平稳。

如履平川

如果您需要极佳的越野能力请选择600履带系列产品。履带底盘，额定载重1,000磅（454千克），松软地面的操作性能进一步提高。零转弯半径，让您更加迅速地到达无人可及之处。此外，600履带式系列配备全钢履带。



600 系列



更大伸距

水平伸距大于 56 英尺 (17.3米)，抵达作业位置更简单。



爬坡度 45 %

平衡轴有效提高穿越泥地及崎岖路面牵引力。



立足更高 自信控制

67秒内即可从地面升高至80英尺（22.86米），与竞争对手相比缩短40%。此款80英尺（22.86米）平台水平伸离为75英尺（22.86米），平台双额定载重可达1,000磅（454千克），其性能更是久经考验。窄型定宽底盘可让您在狭窄空间中进退自如，6英尺（1.83米）曲臂则让您更加深入作业区域内部。

先进控制设备

采用 JLG® 臂式高空作业平台家族通用的控制装置，您会发现操作高空作业平台如此简单。独有的先进设计电控系统 (ADE®) 机器运行更平稳，燃油效率更高，排放减少。

WORKSTATION IN THE SKY® 附件

选择各类组件用于焊接、钢材切割以及电动工具或夜间作业等。

800 系列



窄型宽度

窄型固定宽度车架，设定更快捷。



卓越地面性能

爬坡度达45%，采用平衡轴，牵引力更佳。



ADE[®] 控制系统

捷尔杰独有的先进设计电控 (Control ADE) 系统可以帮助您提高工作效率, 同时降低购置和运行成本。

■ 部件通用性 —

ADE 控制系统是所有JLG发动机驱动臂式高空作业平台的标准配置。

■ 效率更高 —

更平稳机器功能, 燃油效率更高, 尾气排放更少。

■ 可靠性更高 —

显著减少接线和连接数量。

■ 可维护性提高 —

自我检测功能可有效减少故障诊断时间, 发现潜在问题。

■ 性能更佳 —

可定制功能速度和选项, 以满足不同的客户所需。

特点



升降/转动

多用途控制器: 可同步操作升降和转动。



行车控制

行车操作更简单: 集成指控转向功能的控制把手。



地面控制台

地面控制台装配在转台中, 具有功能符号, 便于您的使用。

WORKSTATION IN THE SKY® (高空工作站) 附件

采用 Sky® 附件工作站,可以让您的发动机驱动高空作业平台成为综合作业装备。这些组件旨在为您提高工作效率,节约平台空间,改善作业条件。在您的机器上集成各种独立工具,操作更便利,作业现场也可以不再拥挤。采用单动力源,让您体验低噪音、低排放、低耗油。

SKYPOWER® 组件

采用SkyPower®系统的机器自带一台7500瓦连续输出发电机和一根电源电缆,并在动力导轨上安装有一根进气/进水管路。同时自带110伏交流、220伏交流和三相电源,用于运转其他附件和手动工具。



NITE BRIGHT® 组件

该组件包括一个40瓦照明灯,用于为施工现场及底盘四周提供照明,以提高可视性。

适用于隧道或矿区应用、夜间作业或任何光线不足的作业。



SKYWELDER® 组件

SkyPower 平台中藏有一台 280 安 Miller® CST 280 焊机, 有效节省了空间, 同时可进行条焊和 TIG 惰性气体保护焊。SkyWelder® 组件解决了悬挂在栏杆上的潜在危险, 以前配备独立焊机和电源的购置成本。



MILLER® ON BOARD 车载焊机

Miller 焊机和等离子切割机安装在平台中, 既可增加作业空间, 又可提高工作效率。

SKYCUTTER® 组件

SkyCutter® 配备车载 Miller® Spectrum 375 Cutmate 等离子切割机, 切割更快、更清洁, 可有效减少容器和垂挂软管的危险。



SKYGLAZIER® 组件

首个也是唯一一个通过工厂认证的玻璃和板材托盘。

它可以为板材提供保护, 提高工作效率, 同时减轻操作员的疲劳度。凭借 JLG® 1,000 磅的载重, 工作筐可容纳多名工人和更大的玻璃板。



SKYAIR® 组件

借助集成的车载空气压缩机, SkyAir® 附件组件可提供最大压力 125 psi、流量为 9.3 立方英尺/分的压缩空气。有了它, 就不再需要依赖地面压缩机, 工作效率也就随之提高。



管架附件

制造商认可的管架提供了有效的材料摆放手段, 同时, 存储于平台外部有助于防止损坏栏杆以及扩大作业空间。



剪式高空作业平台 附件

NITE BRIGHT® 组件

该组件包括一个40瓦照明灯，用于为施工现场及底盘四周提供照明，以提高可视性。适用于隧道或矿区应用、夜间作业或任何光线不足的作业。



管架

通过在工作平台的外侧存放材料，可节约平台空间，减少翻车的可能性。管架组件可以让你的工具和材料井井有条且伸手可及。管架是管道工组件、工厂维护组件以及电工组件的标配。



WORK STATION IN THE SKY®

可拆卸式 WorkStation in the Sky® 组件通过存放往复锯、钻机或圆钻的储物箱，可以帮助您优化工作平台空间。该工作站有若干个6英寸×6英寸储物箱，可以固定插头、支架或其他紧固件的盒子，既方便取放，又避免散落在地面。同时还有一个拉出式托盘，可以在靠近平台栏杆的位置提供一个工作平面。

剪式高空作业平台电池上连接有12伏插头，用于向额定自备工具或手机充电器提供电力。

该工作站是管道工组件、工厂维护组件以及电工组件的标准配置。





工作高于一切

JLG® 客户支持想您之所想: 工作效率、利润率、运行时间。
从您采购第一台设备到后续培训、零件和维护。



■ 售后零部件

原装备件、配件、附件、改装件以及各种零部件, 确保设备以最佳状态运行而这些均来自唯一供应商——捷尔杰。


■ 培训

全面了解设备可以提高工作效率。我们的指导课程可以给您获得成功所必需的实际操作时间。

■ 服务中心

在您需要时, 在您的运行时间, 从修理、修复到当日零件供应以及更多服务, 捷尔杰致力于满足您的一切所需。我们随时候命, 给您全力支持!

发动机驱动高空作业平台
规格




主要特点

- 3394RT和4394RT 配备平衡轴
- 4轮驱动
- 自动变速箱
- 4英尺(1.22米)手动 甲板延伸
- 平台中220伏交流插 座

	260MRT	3394RT	4394RT
越野型剪式高空作业平台			
平台高度	26英尺(7.92米)	33英尺(10.06米)	43英尺(13.11米)
平台载重	1,250磅(567千克)	2,250磅(1,020千克)	1,500磅(680千克)
延伸部分载重	300磅(136千克)	500磅(227千克)	500磅(227千克)
带双延伸的载重	不适用	2,000磅(907千克)	1,250磅(567千克)
平台尺寸	65 x 102英寸(1.65 x 2.59米)	86 x 150英寸(2.18 x 3.18米)	86 x 150英寸(2.18 x 3.81米)
总宽	5英尺9英寸(1.75米)	7英尺9英寸(2.36米)	7英尺9英寸(2.36米)
重量	7,360磅(3,338千克)	11,910磅(5,402千克)	15,300磅(6,940千克)
双燃料发动机 – 久保田 通用 Vortec 3000 MPFI	24.5 马力 (18.3 千瓦) —	— 82 马力 (61.1 千瓦)	— 82 马力 (61.1 千瓦)
柴油发动机 – 久保田 道依茨 D2011L03	23.5 马力 (17.5 千瓦) —	— 48.8 马力 (36.4 千瓦)	— 48.8 马力 (36.4 千瓦)
可用选项			
3000 瓦, 110伏交流电源组发电机	•		
3500瓦, 110伏交流发电机		•	•
33.5 磅 (15.19 千克) 丙烷储罐	•		•
43.5 磅 (19.73 千克) 丙烷储罐		•	•
琥珀色警告灯	•	•	•
调平千斤顶	•	•	•
平台工作灯	•	•	•
自闭式入口门	•	•	•
1/2 英寸空气管路连接至平台	•	•	•
双48英寸手动或电动甲板延伸		•	•
低温启动套件 (道依茨) — 包括电池加热器和液压油箱加热器。 道依茨发动机标配电热塞。	•	•	•
低温启动套件 (通用) —包括电池加热器、 液压油箱加热器和缸体加热器。	•	•	•

	340AJ	450A	450AJ
450 系列和 340AJ 型 曲臂式高空作业平台			
平台高度	33 英尺 10 英寸 (10.31 米)	45 英尺 (13.72 米)	45 英尺 (13.72 米)
平台载重 – 不受限	500 磅 (227 千克)	500 磅 (227 千克)	500 磅 (227 千克)
水平伸距	19 英尺 11 英寸 (6.08 米)	24 英尺 7 英寸 (7.49 米)	24 英尺 6 英寸 (7.47 米)
跨越高度	17 英尺 (5.17 米)	24 英尺 9 英寸 (7.54 米)	24 英尺 10 英寸 (7.57 米)
总宽	6 英尺 4 英寸 (1.93 米)	7 英尺 8.25 英寸 (2.34 米)	7 英尺 8.25 英寸 (2.34 米)
重量	9,700 磅 (4,400 千克)	12,750 磅 (5,783 千克)	13,250 磅 (6,010 千克)
双燃料发动机 – PSI/通用 Vortec 3000 MPFI	28.7 马力 (21.4 千瓦)	82 马力 (61 千瓦)	82 马力 (61 千瓦)
柴油发动机 – 久保田 D1105 道依茨 D2011L03	24.8 马力 (18.5 千瓦) —	— 48.8 马力 (36.4 千瓦)	— 48.8 马力 (36.4 千瓦)
可用选项			
1/2 英寸空气管路连接至平台	•	•	•
SkyPower®		•	•
防坠落平台		•	•
低温启动套件—包括电池加热器、液压油箱加热器和缸体加热器。	•	•	•
严寒组件	•	•	•
自闭式门	•	•	•



主要特点

- 平衡轴。
- 2轮驱动或4轮驱动
- ADE® 控制系统
- 平台中110伏交流插座
- 易检修摆出式发动机托盘

	600A	600A 窄型	600AJ	600AJ 窄型
600 系列曲臂式高空作业平台				
平台高度	60 英尺 5 英寸 (18.42 米)	60 英尺 5 英寸 (18.42 米)	60 英尺 7 英寸 (18.46 米)	60 英尺 7 英寸 (18.46 米)
平台载重 – 受限	1,000 磅 (454 千克)	1,000 磅 (454 千克)	未使用	未使用
平台载重 – 不受限	500 磅 (227 千克)	500 磅 (227 千克)	500 磅 (227 千克)	500 磅 (227 千克)
水平伸距	39 英尺 7 英寸 (12.07 米)	39 英尺 7 英寸 (12.07 米)	39 英尺 9 英寸 (11.81 米)	39 英尺 9 英寸 (11.81 米)
跨越高度	26 英尺 7 英寸 (8.1 米)	26 英尺 7 英寸 (8.1 米)	26 英尺 7 英寸 (8.1 米)	26 英尺 7 英寸 (8.1 米)
总宽	8 英尺 2 英寸 (2.49 米)	7 英尺 (2.13 米)	8 英尺 2 英寸 (2.49 米)	7 英尺 (2.13 米)
重量	21,640 磅 (9,816 千克)	24,100 磅 (10,931 千克)	22,240 磅 (10,088 千克)	24,200 磅 (10,977 千克)
双燃料发动机 – 通用 Vortec 3000 MPFI	82 马力 (61 千瓦)	82 马力 (61 千瓦)	82 马力 (61 千瓦)	82 马力 (61 千瓦)
柴油发动机 – 道依茨 D2011L04	63.3 马力 (47.2 千瓦)	63.3 马力 (47.2 千瓦)	63.3 马力 (47.2 千瓦)	63.3 马力 (47.2 千瓦)
可用选项				
1/2 英寸空气管路连接至平台	•	•	•	•
SkyPower®	•	•	•	•
防坠落平台	•		•	
43.5 磅 (19.73 千克) 丙烷储罐	•	•	•	•
低温启动套件—包括发动机缸体加热器、电池加热器和液压油箱加热器。	•	•	•	•
严寒组件	•	•	•	•
自闭式门	•	•	•	•




主要特点

- 可选择底盘宽度
- 2轮驱动或4轮驱动
- 平衡轴
- ADE® 控制系统
- 平台中110伏交流插座
- 易检修摆出式发动机托盘

发动机驱动高空作业平台

规格



主要特点

- 独有的防坠落保护系统
- 可绕平台270度范围工作
- 符合喷流标准 (ARP 1328)



主要特点

- 同级别产品中业界最大的作业范围
- 独有的 QuikStik® 臂
- 平衡轴和四轮驱动
- SkyPower®7500瓦发电机

740AJ

740AJ 曲臂式高空作业平台

平台高度	74 英尺 (22.56 米)
平台载重 – 不受限	500 磅 (227 千克)
水平伸距	51 英尺 10 英寸 (15.8 米)
跨越高度	25 英尺 1 英寸 (7.65 米)
总宽	8 英尺 (2.44 米)
重量	36,200 磅 (16,542 千克)
双燃料发动机 – 通用 Vortec 3000 MPFI	82 马力 (61.1 千瓦)
柴油发动机 – 道依茨 D2011L04 w/ EGR	61.6 马力 (46 千瓦)

可用选项

软接触系统	•
43.5 磅 (19.73 千克) 丙烷储罐	•
低温启动组件—包括发动机缸体加热器、电池加热器和液压油箱加热器。	•
琥珀色警告灯	•
恶劣环境套件—包括主臂刮除器、油缸波纹管以及控制台保护罩。	•
自闭式门	•

800A

800AJ

800 系列曲臂式高空作业平台

平台高度	80 英尺 (24.38 米)	80 英尺 (24.38 米)
平台载重 (受限)	1,000 磅 (454 千克)	未使用
平台载重 (不受限)	500 磅 (227 千克)	500 磅 (227 千克)
水平伸距	53 英尺 (16.15 米)	51 英尺 10 英寸 (15.8 米)
跨越高度	32 英尺 1 英寸 (9.78 米)	32 英尺 1 英寸 (9.78 米)
总宽	8 英尺 2 英寸 (2.49 米)	8 英尺 2 英寸 (2.49 米)
重量	34,300 磅 (15,558 千克)	34,300 磅 (15,558 千克)
双燃料发动机—通用 Vortec 3000 MPFI	82 马力 (61.1 千瓦)	82 马力 (61.1 千瓦)
柴油发动机—道依茨 D2011L04 w/EGR	61.6 马力 (46 千瓦)	61.6 马力 (46 千瓦)

可用选项

15-625 泡沫填充轮胎	•	•
软接触系统 6 英尺/8 英尺	•	•
36 × 72 英寸 (0.91 × 1.83 米) 工作平台	•	•
43.5 磅 (19.73 千克) 丙烷储罐	•	•
低温启动套装—包括发动机缸体加热器、电池加热器和液压油箱加热器。	•	•
严寒套装	•	•
恶劣环境套装—包括控制台保护罩、主臂刮除器以及油缸波纹管。	•	•
自闭式门	•	•



主要特点

- 主臂速度快90%
- 平台载重大100%
- 行驶速度快29%
- 平衡轴

	400S	460SJ
400系列直臂式高空作业平台		
平台高度	40 英尺 4 英寸 (12.29 米)	46 英尺 (14.02 米)
平台载重 – 受限	1,000 磅 (454 千克)	未使用
平台载重 – 不受限	500 磅 (227 千克)	500 磅 (227 千克)
水平伸距	34 英尺 7 英寸 (10.54 米)	41 英尺 (12.49 米)
总宽	7 英尺 9 英寸 (2.36 米)	7 英尺 9 英寸 (2.36 米)
重量	12,650 磅 (5,738 千克)	15,850 磅 (7,189 千克)
双燃料发动机 – 通用 Vortec 3000 MPFI	82 马力 (61.1 千瓦)	82 马力 (61.1 千瓦)
柴油发动机 – 道依茨 D2011L03	48.8 马力 (36.4 千瓦)	48.8 马力 (36.4 千瓦)

可用选项

1/2 英寸空气管路连接至平台	•	•
SkyPower® 7500 瓦发电机	•	•
36 × 72 英寸 (0.91 × 1.83 米) 工作平台	•	•
43.5 磅 (19.73 千克) 丙烷储罐	•	•
低温启动套件—包括发动机缸体加热器、 电池加热器和液压油箱加热器。	•	•
严寒套件	•	•
自闭式门	•	•

发动机驱动高空作业平台


规格



主要特点

- 平衡轴
- ADE® 控制系统
- 平台中220伏交流插座

	600S	660SJ	600SC	660SJC
600 系列直臂式高空作业平台				
平台高度	60 英尺 3 英寸 (18.36 米)	66 英尺 8 英寸 (20.32 米)	60 英尺 3 英寸 (18.36 米)	66 英尺 8 英寸 (20.32 米)
平台载重 – 受限	1,000 磅 (454 千克)	未使用	1,000 磅 (454 千克)	未使用
平台载重 – 不受限	500 磅 (227 千克)	500 磅 (227 千克)	500 磅 (227 千克)	500 磅 (227 千克)
水平伸距	49 英尺 6 英寸 (15.09 米)	56 英尺 9 英寸 (17.3 米)	49 英尺 6 英寸 (15.09 米)	56 英尺 9 英寸 (17.30 米)
总宽	8 英尺 2 英寸 (2.49 米)	8 英尺 2 英寸 (2.49 米)	8 英尺 2 英寸 (2.49 米)	8 英尺 2 英寸 (2.49 米)
重量	21,800 磅 (9,888 千克)	26,650 磅 (12,088 千克)	22,500 磅 (10,206 千克)	27,100 磅 (12,293 千克)
双燃料发动机 – 通用 Vortec 3000 MPFI	82 马力 (61.1 千瓦)	82 马力 (61.1 千瓦)	—	—
柴油发动机 – 道依茨 D2011L04	63.3 马力 (47.2 千瓦)	63.3 马力 (47.2 千瓦)	63.3 马力 (47.2 千瓦)	63.3 马力 (47.2 千瓦)
可用选项				
软接触系统 6 英尺/8 英尺 (1.83米/2.44米)	•	•	•	•
平台工作灯	•	•	•	•
36 × 72 英寸 (0.91 × 1.83 米) 工作平台	•	•	•	•
43.5 磅 (19.73 千克) 丙烷储罐	•	•	•	•
严寒组件	•	•	•	•
低温启动组件—包括发动机缸体加热器、 电池加热器和液压油箱加热器。	•	•	•	•
琥珀色警告灯	•	•	•	•
恶劣环境套件—包括主臂刮除器、油 缸波纹管以及控制台保护罩。	•	•	•	•
自闭式门	•	•	•	•



主要特点

- 超大水平伸距
- ADE® 控制系统
- 平台中220伏交流插座

	800S	860SJ
800 系列直臂式高空作业平台		
平台高度	80 英尺 (24.38 米)	86 英尺 (26.21 米)
平台载重 – 受限	1,000 磅 (454 千克)	750 磅 (340 千克)
平台载重 – 不受限	500 磅 (227 千克)	500 磅 (227 千克)
水平伸距	71 英尺 (21.64 米)	75 英尺 (22.9 米)
总宽	8 英尺 2 英寸 (2.49 米)	8 英尺 2 英寸 (2.49 米)
重量	33,200 磅 (15,059 千克)	36,400 磅 (16,510 千克)
双燃料发动机 – 通用 Vortec 3000 MPFI	82 马力 (61.1 千瓦)	82 马力 (61.1 千瓦)
柴油发动机 – 道依茨 D2011L04 w/EGR	61.6 马力 (46 千瓦)	61.6 马力 (46 千瓦)

可用选项

照明灯组件—包括前大灯、尾灯和平台工作灯。	•	•
牵引组件	•	•
36 × 72 英寸 (0.91 × 1.83 米) 工作平台	•	•
36 × 96 英寸 (0.91 × 2.44 米) 防坠落平台, 后入式	•	•
低温启动组件—包括发动机缸体加热器、电池加热器和液压油箱加热器。	•	•
严寒组件	•	•
自闭式门	•	•

东南亚办公室

Oshkosh-JLG (S) Technology Equipment Pte Ltd.

35 Tuas Avenue 2, 新加坡 639464

电话: +65 6591 9044

传真: +65 6591 9045

www.jlg.com

捷尔杰 (天津) 设备有限公司上海分公司

中国上海浦东新区芳甸路1155号

嘉里中心3705室

邮编: 201204

电话: 800 819 0050 (座机)

400 613 0050 (手机)

网址: www.jlg-cn.com

JLG有限公司

JLG大街1号

17233-9533 宾夕法尼亚州麦肯内斯堡

电话: 717-485-5161

美国免费电话: 877-JLG-LIFT

传真: 717-485-6417

www.jlg.com

豪士科集团旗下公司

Form No.: JLG-ENGAWP-BRO-LA-0414
Part No.: 3131564/CN
R21409
11.2014

