

LIFTPOD 1.5 m



SPECIFICHE STANDARD

Prestazioni

| | |
|--------------------------------|--|
| Altezza massima di lavoro | 3.50 m |
| Altezza massima del cestello | 1.50 m |
| Altezza macchina chiusa | 0.39 m (su rotelle) 0.36 m (su supporto) |
| Dimensioni cestello (LxP) | 0.58 x 0.40 m |
| Ingombro di lavoro | 0.99 x 0.78 m (aperta su supporto) |
| Capacità di carico sicura | 150 kg (1 persona + attrezzi) |
| Forza manuale massima | 200 N |
| Inclinazione massima di lavoro | 0.5° |
| Forza massima del vento | solo per uso in interni 0 m/s |

Dimensioni macchina chiusa

| | |
|------------|---------------------|
| Lunghezza | 0.62 m |
| Profondità | 0.78 m |
| Altezza | 1.90 m (su rotelle) |
| Peso | 205 kg |

PROGETTATO PER LE PICCOLE MANUTENZIONI

- Intuitivo e facile da usare
- Piegabile e facile da immagazzinare
- Design elegante
- Compatibile per uso in luoghi pubblici
- Punti di contatto levigati
- Manovrabile da una sola persona
- Adatto a qualsiasi tipo di operatore
- Disponibile 24/7, azionato manualmente, non necessita di ricarica
- Progettato per ridurre i rischi di sovraccarico della zona lombare perché consente di lavorare in posizione eretta, adattabile ed ergonomica

CARATTERISTICHE

- Non motorizzato, brevettato e sostenibile
- Non necessita di regolare manutenzione
- Leggero e facile da manovrare sia chiuso sia aperto su supporto
- Baricentro basso per maggiore stabilità in elevazione
- Contatto saldo al suolo durante il lavoro
- Livella a bolla nella base
- Operatività completa a 360 gradi

SPECIFICHE IN EVIDENZA

Capacità di carico del cestello

150 kg

Altezza di lavoro

3.50 m

Dimensioni

0.618 x 0.775 m - chiuso

0.990 x 0.775 m - aperto

Rotelle

Antitraccia, bloccabili

AVVERTENZA

JLG è costantemente impegnata nella ricerca e nello sviluppo di prodotti e si riserva il diritto di applicare modifiche senza preavviso. Tutti i dati in questo documento sono indicativi. Alcune opzioni o standard nazionali possono aumentare il peso. Le specifiche possono variare per soddisfare gli standard nazionali o in seguito all'aggiunta di parti opzionali.

JLG si riserva il diritto di introdurre specifiche e/o di apportare modifiche senza alcun preavviso sulla base del costante miglioramento dei prodotti.



JLG INDUSTRIES (ITALIA) S.R.L.

Viale della Repubblica 28
20007 Cornaredo - MI
Italia
Tel. +39 02 9359 5210
www.jlg.com

Una società della Oshkosh Corporation