

LIFTPOD 1,5 m



SPÉCIFICATIONS STANDARDS

Performance

Hauteur de travail max.	3,5 m
Hauteur de plate-forme max.	1,5 m
Hauteur de plate-forme fermée	0,39 m (sur roulettes) 0,36 m (sur pieds)
Dimensions de la plate-forme (L x l)	0,58 m x 0,40 m
Encombrement de travail	0,99 m x 0,78 m (déployé)
Charge de travail sécurisée	150 kg (1 personne + outils)
Force manuelle maximale	200 N
Inclinaison maximale en utilisation	0,5°
Force maximale du vent	Utilisation en intérieur uniquement, 0 m/s

Dimensions du modèle replié

Longueur	0,62 m
Largeur	0,78 m
Hauteur	1,90 m (sur roulettes)
Poids	205 kg

FAIT POUR LA GESTION SIMPLE D'ENTREPÔTS

- Intuitif et facile d'utilisation
- Repliable pour un rangement compact
- Design élégant
- Adapté à l'espace public
- Points de contact lisses
- Opération individuelle
- Inclusif pour tous types d'opérateur
- Disponibilité 24h/24 7j/7 - opéré manuellement, pas de charge requise
- Conçue pour aider à réduire les facteurs de risques biomécaniques d'élongation du disque lombaire en permettant des conditions de travail debout, ajustables et ergonomiques

CARACTÉRISTIQUES

- Monte-charge non motorisé durable - breveté
- Conçu pour ne pas nécessiter de maintenance régulière
- Léger, facile à manœuvrer replié ou déployé
- Faible centre de gravité pour un travail vertical serein
- Contact au sol robuste pendant le fonctionnement
- Niveau à bulle sur la base
- Fonctionnement à mains libres à 360°

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Capacité de transport de la plate-forme:

150 kg

Hauteur de travail :

3,5 m

Dimensions :

0,618 m x 0,775 m - Replié

0,990 m x 0,775 m - Déployé

Roues :

Roues non-marquantes, verrouillables

IMPORTANT

JLG recherche et développe constamment des produits et se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis. Toutes les données de ce document sont indicatives. Certaines options ou réglementations nationales augmentent le poids de la machine. Les spécifications peuvent changer pour répondre aux réglementations nationales ou en raison de l'ajout d'équipements en option.

En raison de l'amélioration continue des produits, JLG Industries se réserve le droit d'effectuer des modifications sur les spécifications et/ou équipements sans préavis.



JLG FRANCE SAS

3 Rue Albert Einstein
CS 30204
47 400 Tonneins
France
Tel.: +33 (0) 553 88 31 70
www.jlg.com

Une entreprise du Groupe Oshkosh