

1230ES

ELEVADOR DE MASTRO
VERTICAL DIRIGÍVEL

ELEVADOR DE
MASTRO VERTICAL



ESPECIFICAÇÕES CHAVE

Altura da Plataforma
3,66 m

Largura da Máquina
76 cm

Capacidade da Plataforma
227 kg

**Velocidade de Condução
Recolhida**
4,8 km/h (3 mph)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Maior produtividade com maior tempo de funcionamento do que qualquer elevador de sua classe, oferecendo uma capacidade de plataforma de 227 kg (500 lb).
- Realize trabalhos de manutenção de forma eficiente com o acionamento elétrico confiável.
- O design ultracompacto e leve permite fácil transporte em elevadores de carga e é ideal para trabalhos em pisos sensíveis.
- Baixa manutenção, eficiência energética e ecologicamente correto.

ESPECIFICAÇÕES PADRÃO

Performance

Altura da Plataforma (Elevada)	3,66 m
Capacidade da Plataforma	227 kg (500 lb)
Elevar/Baixar (Sem Carga)	15 / 21 segundos
Elevar/Baixar (Carga Nominal)	17 / 25 segundos
Altura Máxima de Condução	Altura Total
Peso*	805 kg (1.775 lb)
Velocidade de Condução (Baixada)	4,8 km/h (3 mph)
Velocidade de Condução (Elevada)	0,8 km/h (0,5 mph)
Capacidade de Rampa	25%
Raio de Giro (Interno)	11,2 cm
Raio de Giro (Externo)	1,46 m

*Certos opcionais ou padrões do país aumentarão o peso.

Fonte de Energia

Carregador	Automático de 20 Amp (120V/240V – 50/60 HZ)
Baterias	4 x 6V 220 amp-hora
Acionamento	Elétrico 24V

Pneus

Padrão	Sólidos que Não Marcam 100 x 323
--------	----------------------------------

Freios

Elétricos, Fricção (Nas Rodas de Acionamento)

Sistema Hidráulico

Capacidade	7,1 L (1,88 gal)
------------	------------------

CARACTERÍSTICAS PADRÃO

- Alarme de Todos os Movimentos
- Deck e Trilhos da Plataforma Totalmente em Aço
- Controle Automático de Tração
- Indicador de Condição da Bateria
- Controles e Sistema Elétrico Comuns aos Elevadores Tesoura da Série ES
- Bandeja de Ferramentas de Canto
- Buzina
- Horímetro
- Ciclos de Trabalho Líderes da Indústria
- Pontos Integrados de Elevação e Amarração
- Joystick com Elevação e Acionamento Totalmente Proporcionais
- Pontos de Fixação de Cordão
- A Máquina Pode Ser Levantada por Garfos de Ambos os Lados
- Sistema Mecânico de Proteção Contra Buracos
- Revestimento em Pó
- Portão de Entrada Estilo Saloon
- Fiação CA Padrão de 110 V na Plataforma
- Portas da Bateria Articuladas em Aço com Dobradiças Reforçadas
- Alarme e Luz de Inclinação

ACESSÓRIOS & OPCIONAIS

- Baterias AGM de 213 Amp-hora
- Inversor/Carregador CA de 900W
- Alarme com Ajuste de Ambiente
- Pacote Antivandalismo (Conjunto da Tampa da Caixa de Controle)
- Sinalizador Âmbar Piscante
- Comprimento Estendido do Controle da Plataforma
- Trava de Segurança Programável
- Alarme de Ruído Branco

1230ES

ELEVADOR DE MASTRO
VERTICAL DIRIGÍVEL

ELEVADOR DE
MASTRO VERTICAL



DIMENSÕES

Todas as dimensões são aproximadas.



A. Altura da Máquina	1,66 m
B. Largura da Plataforma	68 cm
C. Comprimento da Plataforma	84 cm
D. Largura da Máquina	0,76 m
E. Comprimento da Plataforma	1,36 m
F. Distância entre Eixos	1,04 m
G. Altura de Entrada no Solo	56 cm
H. Distância do Solo	6,6 cm



Garantimos todos os nossos produtos por um (1) ano e cobrimos todos os principais componentes estruturais especificados por cinco (5) anos. Devido aos contínuos aperfeiçoamentos em nossos produtos, reservamo-nos o direito de modificar especificações e/ou os equipamentos sem prévia notificação. Esta máquina cumpre ou excede as normas regulatórias aplicáveis ANSI e CSA, conforme fabricação original para as aplicações previstas. Referência o número de série contido na placa de identificação da máquina para mais informações.



JLG INDUSTRIES, INC.
JLG Latino Americana Ltda.
Estrada Municipal José Costa de Mesquita, 200
Módulo 16 - Bairro Chácara Alvorada - Indaiatuba/SP
CEP 13337-200
Brasil

JLG.com /pt-br
An Oshkosh Corporation Company