

1030P

ELEVADOR DE MASTRO VERTICAL MÓVEL

JLG
reachingout®

Desempenho

Altura da Plataforma	3.1 m
Altura de Trabalho	4.9 m
Altura Recolhida	1.85 m
Tamanho da Plataforma (L x C)	75 cm x 1.52 m
Comprimento Total	1.60 m
Largura Total	76 cm
Peso Bruto	342 kg
Capacidade da Plataforma	249 kg

Especificações Padrão

Fonte de energia

Baterias 12V 105A
Carregador de bateria
Carregador Automático 110V-240V

Características Padrão

- Rodas de travamento automático na elevação
- Pneus não marcantes
- Sistema de detecção de carga
- Plataforma com portão de fechamento automático
- Desing do braço tipo cantilever de alta resistência
- Nivel bolha instalado/montado no chassi
- Acesso para garfos integrado
- Alarme audível de subida e descida
- Descida de emergência do nível do solo

Acessórios & Opcionais

- Cesto estreito para acesso a teto grade suspenso
- Kit de transporte de canos (canos de no máx. 2 pol.)
- Alarme de inclinação com parada automática
- Bandeja de Ferramentas
- Kit de espumas amortecedores de colisão



JLG

Garantia JLG "1 & 5"

Garantimos todos nossos produtos por um (1) ano e cobrimos todos os principais componentes estruturais especificados por cinco (5) anos. Devido aos contínuos aperfeiçoamentos em nossos produtos, reservamo-nos o direito de modificar especificações e/ou os equipamentos sem prévia notificação. Esta máquina cumpre ou excede as normas regulatórias aplicáveis ANSI e CSA, conforme fabricação original para as aplicações previstas. Referencie o número de série contido na placa de identificação da máquina para mais informações.

R090320
Printed in USA

JLG Industries, Inc.
Rua Antonia Martins Luiz, 580
Distrito Industrial João Narezzi
Indaiatuba - SP 13347-404 - Brasil
0800 8482 554
www.jlg.com

An Oshkosh Corporation Company